

四、投标报价明细表

项目名称：浚县白寺一中、卫贤一中 2024 年薄弱环节改善与能力提升项目二次

项目编号：浚财招标采购-2024-155

单位：元（人民币）

序号	产品名称	品牌/型号	技术要求	单位	数量	单价	合计
白寺一中							
1	电磁大锅灶	盛远	SY-15				
			1. 尺寸：1200*1300*1200 (mm) 2. 功率：30KW； 3. 炉体外壳全部采用 304 不锈钢； 4. 有安全可靠的电路设计和安全保护装置，能够有效地防止过热、过载、短路等安全问题； 5. 电热元件满足电阻发热原理和远红外辐射原理，采用高铝陶瓷纤维棉、纳米远红外陶瓷粉体、辐射散热胶体、变性淀粉等材料，进行配料、组合、烧结、成型，制作成具有蜂窝结构的盘体作为远红外散热、绝缘介质盘体，然后在盘体内插入镍铬铝稀土合金发热带，形成的一种新的电热元件高效节能高温红外热辐射盘电热元件。 工艺先进，设计一流。使用安全，操作方便	台	9	5320	47880
2	双开门蒸箱	聚厉	ZGJL-24-H				
			1. 尺寸：1400mm*580mm*1460mm 2. 材质：采用 201 不锈钢 3. 电压：380V 4. 单门功率：12Kw 5. 总功率：24Kw 6. 单门层数：12 层	台	14	6300	88200

序号	产品名称	品牌/型号		技术要求	单位	数量	单价	合计
				7. 板材：内胆 1.2mm 厚不锈钢板，其他板材全部 0.8mm 厚； 8. 门把手采用圆管连接一体式把手，上下门扣可同时开关，聚胺酯整体发泡； 9. 微电脑自动控制，每个门上安装数显触摸式控制面板，独立控制，可定时、调温、缺水报警防干烧等功能； 10. 满载时水烧开后 40min 蒸熟米饭； 11. ★提供食品接触产品安全认证证书，食品接触产品卫生认证证书。				
3	消毒柜 (双门)	美时	RTP720	1、材质：采用 201 不锈钢板材，双不锈钢门结构； 2、额定电压：220V； 3、中间采用耐高温隔热棉； 4、箱内设置独立风道，配备循环风机把干烧电热管发出的高温在箱体以达到均匀，且餐具之间具有一定间隙，使柜内热风充分循环，在餐具高温消毒的同时把餐具表面水份烘干； 5、配有自动温控系统（具有 0~125℃可调温度控制及 125℃超温保护功能，0~99 分钟可调时间控制功能等），四根脚管为 $\Phi 48 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管，脚用不锈钢可调整脚； 6. 容量：720L。	台	9	3360	30240
4	四开门冰箱	美厨	RF4	1、尺寸：1200x710x1950(mm)； 2、温度范围：冷藏温度 4 度~-5 度； 3、额定功率：390W； 4、额定电压：220V； 5、控温方式：电脑控温； 6、类型：立式； 7、能效等级：一级； 8、容量：780L；	台	2	3220	6440

序号	产品名称	品牌/型号		技术要求	单位	数量	单价	合计
				9、微电脑自动控制，全直冷设计，聚氨酯整体发泡； 10、不锈钢承重腿； 11、配置边框加热丝，防止出现冷凝水； 12、冰柜门衬板为一次拉伸成型，自动回归门装置； 13、★提供中国节能产品认证证书。				
5	土豆去皮机	猎鹰	TP350	1、设备材质：设备骨架和板材均为不锈钢制造； 2、毛刷材质：优质食品级尼龙刷丝； 3、用途：本机主要将根茎物料的清洗、去皮、抛光，如：土豆、胡萝卜的清洗、去皮； 4、产品原理：采用 7 根尼龙 1010 毛刷，物料通过毛刷转动，物料表面与毛刷摩擦，从而达到物料要清洗、去皮、抛光的效果； 5、产量：400KG/HR 6、电源：380V 7、三相功率： 1.1KW 8、毛刷长度：600MM 9、毛刷数量：7 根	台	1	7000	7000
6	6人餐桌	盛远	SY-CZ	1. 尺寸：1600*600*752 (mm) 2. 桌面为 201 不锈钢板； 3. 桌架部分采用 201 不锈钢管，厚度 1.0mm； 4. 凳面为 ABS 工程塑料。	张	200	720	144000
7	双层不锈钢碗	盛远	SY-W	1. 采用 304 不锈钢 2. 厚度 1.0mm 3. 外径 15.7cm	个	6000	10	60000
8	不锈钢汤桶	盛远	SY-TT	1. 直径：49cm，高度：50cm； 2. 内外均为不锈钢 304 板，厚度 1.0mm； 3. 304 不锈钢复底材质、一体拉伸成型	个	20	70	1400

序号	产品名称	品牌/型号		技术要求	单位	数量	单价	合计
9	80 不锈钢盆	盛远	SY-P80	1. 外径 80cm, 内径 74cm, 高度 23cm 2. 内外均为 304 不锈钢, 厚度 1.0mm; 3. 304 不锈钢材质加厚、一体拉伸成型。	个	30	110	3300
10	60 不锈钢盆	盛远	SY-P60	1. 外径 57cm, 内径 52cm, 高度 16cm; 2. 内外均为 304 不锈钢, 厚度 1.0mm; 3. 304 不锈钢材质加厚、一体拉伸成型	个	30	80	2400
11	50 不锈钢盆	盛远	SY-P50	1. 外径: 47cm, 内径: 42cm, 高度: 14cm; 2. 内外均为 304 不锈钢, 厚度 1.0mm; 3. 304 不锈钢材质加厚、一体拉伸成型。	个	30	70	2100
12	不锈钢售饭架 (高)	盛远	SY-SFJG	1. 尺寸: 1400*650*600mm; 2. 上层铺设不锈钢板采用 201 不锈钢板材, 板材厚度 1.0mm。 采用免边工艺, 防止割伤手。	个	10	490	4900
13	不锈钢售饭架 (中)	盛远	SY-SFJZ	1. 尺寸: 650*650*500mm 2. 上层铺设不锈钢板采用 201 不锈钢板材, 板材厚度 1.0mm。 采用免边工艺, 防止割伤手。	个	10	490	4900
14	不锈钢售饭架 (低)	盛远	SY-SFJD	1. 尺寸: 640*630*400mm 2. 上层铺设不锈钢板采用 201 不锈钢板材, 板材厚度 1.0mm。 采用免边工艺, 防止割伤手。	个	10	490	4900
15	四层不锈钢货架	鲁信	HJ-1800	1. 尺寸: 1800x500x1800(mm) 2. 板材选用 SUS201 优质不锈钢板, 层板采用厚 1.0mm 的不锈钢板, 每层用 1.0mm 厚不锈钢板 150mm 宽加强筋加固, 脚采用直径 38mm*1.0mm 厚不锈钢圆管连可调节脚。 3. ★产品须具有食品接触产品安全认证证书、食品接触产品卫生认证证书。	个	10	1680	16800

序号	产品名称	品牌/型号		技术要求	单位	数量	单价	合计
16	升降机 (电梯)	菱隲	LL-SJT	1. 额定载重: 200kg 2. 额定速度: 0.3 m/s 3. 开门方式: 手动直分; 4. 层站门数: 2 层 2 站 2 门; 5. 轿厢内尺寸: 800mm × 700mm × 1200mm; 6. 门尺寸: 800mm × 1200mm; 7. 停靠层号: 1、2; 8. 基站设置 (前) 层号: 1; 9. 井道尺寸: 1500mm X1000mm; 10. 底坑深度: 1200mm; 提升高度: 4500mm; 顶层高度: 2500mm; 11. 全部采用发纹不锈钢厢体、发纹不锈钢厅门, 采用活动导靴。轿厢架和对重架与客梯类似结构, 强度大。层门系统上下直分式, 关门设有减震块, 门锁采用永磁感应器, 开关灵活, 故障极低; 12. 井道信息: 采用永磁感应器、运行可靠, 井道信息和门开关全部采 24V 安全电压; 13. 主机要求: 蜗轮蜗杆传动杂物电梯专用曳引机	套	1	37120	37120
17	2 米风幕机	恒钻	HZ-MMJ2	1. 风量: 1800m ³ /h; 2. 高低两档可随意切换; 3. 功率: 230W; 4. 噪音: 60dB; 5. 金属外壳, 矽钢片电机, 纤维玻璃风轮, 直线式风路, 带自动保护功能, 风叶可调, 一体喷涂工艺 6. 电压: 220V/50Hz 7. 风速: 低速 9m/s, 高速 11m/s	个	12	1400	16800
18	1.2 米风幕机	恒钻	HZ-FMJ1.2	1. 风量: 1350m ³ /h; 2. 高低两档可随意切换; 3. 功率: 150W	个	3	840	2520

序号	产品名称	品牌/型号		技术要求	单位	数量	单价	合计
				4. 噪音：46dB。 5. 金属外壳，矽钢片电机，玻璃纤维风轮，直线式风路，带自动保护功能，风叶可调，一体喷涂工艺； 6. 电压：220V/50Hz 7. 风速：低速 9m/s，高速 11m/s				
19	灭蝇灯	灯下	DX-MYD	1. 壁挂式 2. 灯外壳采用阻燃材料设计 3. 便捷设计更换粘捕纸 4. 功率：8w 5. 覆盖面积：40 m ²	个	50	140	7000
20	消毒灯	启诚	QC-XDD	1. 长度：59cm； 2. 管状玻璃外壳低压汞气放电灯，发射短波紫外辐射，起到杀菌作用； 3. 管壁内保护涂层； 4. 功率/电压：20W/220V	个	30	140	4200
21	留样柜	美厨	MC-LYG	1. 尺寸：630x500x1900 (mm)； 2. 壳采用环保绝缘材料，采用单压缩机，单温单控； 3. 微电脑温度显示器，全部采用聚氨酯高压发泡； 4. 压缩机制冷，温度 0-10 度可调； 5. 容量：320L 6. 电压 220V	台	2	1260	2520
22	刀具消毒柜双门	美时	MS-DJXDG	1. 尺寸：1200x600x1750 (mm)； 2. 工作台的面板选用 201/1.2mm 不锈钢腹膜磨砂板； 3. 内置柜体为刀具消毒，消毒方式为紫外线； 4. 内置柜体为粘板消毒，消毒方式为紫外线； 5. 工作台的支撑脚管选用 Φ38*304#2B 1.0mm 不锈钢管； 6. 工作台的支撑脚底部装配有 Φ38mm 不锈钢可调脚，调教范围为上下 30mm。	台	1	2800	2800

序号	产品名称	品牌/型号	技术要求	单位	数量	单价	合计
			7.可以同时放 30 个毛巾、9 个砧板、18 把刀。				
23	米面架	盛远	SY-MMJ 1. 尺寸：1200x600x300(mm) 2. 存放架的立管选用 $\phi 38 \times 201/1.0\text{mm}$ 不锈钢管焊接制作； 3. 存放架的存放台面选用 201/1.0mm 不锈钢管焊接制作； 4. 下置 U 型 201/1.0m 不锈钢加强筋； 5. 存放架配有 $\phi 38\text{mm}$ 可调脚，调教范围为 30mm。	个	10	490	4900
24	土豆切菜机	猎鹰	QCJ1000 1. 尺寸：400*400*650mm； 2. 效率：300kg/h 3. 电机功率 1.5kw 4. 电压 220V 5. 304 不锈钢材质 6. 产品可切丝切片切条切丁切块，适用于土豆、萝卜、瓜薯类、胡萝卜、洋葱、茄子、蒜、黄瓜等。	台	2	1680	3360
25	简易工作台厚	鲁信	GZT-1800 1. 尺寸：1800x800x800(mm)； 2. 台柜面板采用 SUS201-2B/1.2mm 厚不锈钢砂纹板，下衬 U 形不锈钢加强槽； 3. 柜台侧板及底板采用 SUS201-2B/1.2mm 厚不锈钢砂纹板制作； 4. 中层板采用 SUS201-2B/1.2mm 厚不锈钢砂纹板焊接制作； 5. 支撑脚底部装配有 $\phi /51\text{mm}$ 不锈钢可调脚，调教范围为上下 30mm； 6. ★食品接触产品卫生认证证书。	台	10	840	8400
26	全钢和面机	猎鹰	HMJ50 1、额定电压：380v， 2、电机功率： 3.5kw 3、和面量：25kg/次 4、生产效率：260kg/h 5、产品特点：整体不锈钢机身 手动翻斗 201 不锈钢绞杠	台	1	2520	2520
27	箴篱 (大)	盛远	SY-ZL 1. 总长度：64cm 2. 捞网直径：28cm，网孔 2mm；	个	5	60	300

序号	产品名称	品牌/型号		技术要求	单位	数量	单价	合计
				3. 食品级 304 不锈钢材质。 4. 手柄：36cm 加长竹手柄				
28	泔水桶	鑫祥硕	XXS-GST	1. 容量：160L； 2. 食品级 PP 材质； 3. 超强承重； 4. 防滑耐磨；	个	10	140	1400
29	平板车	智成	ZC-PBC-17	1. 1.5mm 加厚钢管； 2. 满焊工艺； 3. 配 4 个 360° 静音万向轮； 4. 长：1.2m 宽：0.6m	个	13	490	6370
30	空调	美的	RF26W/BPSDN1-D1	1、空调类型：立柜式 2、冷暖类型：变频冷暖电辅 3、能效等级：三级 4、空调匹数：大 10 匹 ★5、能效比(APF)：3.02 ★6、制冷量：26KW ★7、制热量：28KW ★8、制冷功率：11KW ★9、制热功率：9.8KW 10、电辅助加热功率：6.0KW 11、循环风量：4500m ³ /h 12、室内高风档噪音：60db/(A) 13、室外机噪音：62db/(A) 14、室内机颜色为白色；空调遥控器液晶显示屏可显示各种功能状态； 空调具有除尘、高温自清洁功能；具有速冷、速热功能，具有来电自启功能、具有 ECO、PMV 等舒适节能模式；	台	3	35000	105000

B39AFCE5

序号	产品名称	品牌/型号		技术要求	单位	数量	单价	合计
卫贤 一中								
1	油烟净化系统	京丰源	JFY-JHYTJ	1. 不锈钢烟罩尺寸 7500*1400*600mm, 材质为 210 不锈钢, 厚度 1.0mm; 2. 配有商用大风量静音风柜 1 台, 风量 30000m ³ /h, 电机功率 7.5KW, 采用多翼式叶轮结构, 具有噪声低、震动小等优点, 电机为全铜芯机密电机、双滚珠轴承, 防水等级为 IPX5, 噪音 73dB, 出风口外尺寸 730*735mm, 进风口外尺寸 1400*1080mm; 3. 配 20000 风量油烟净化器 1 台, 油烟净化率 95%, 功率 1200W, 出风口尺寸 500*1050mm。	套	1	35000	35000
2	餐桌	盛远	SY-CZ	1. 尺寸: 1600*600*752 (mm) 2. 桌面为 201 不锈钢板; 3. 桌架部分采用 201 不锈钢管, 厚度 1.0mm; 4. 凳面为 ABS 工程塑料。	套	180	530	95400
3	空调	美的	RF26W/BPSDN1-D1	1、空调类型: 立柜式 2、冷暖类型: 变频冷暖电辅 3、能效等级: 三级 4、空调匹数: 大 10 匹 ★5、能效比 (APF): 3.02 ★6、制冷量: 26KW ★7、制热量: 28KW ★8、制冷功率: 11KW ★9、制热功率: 9.8KW 10、电辅助加热功率: 6.0KW 11、循环风量: 4500m ³ /h 12、室内高风档噪音: 60db/ (A) 13、室外机噪音: 62db/ (A)	台	6	35000	210000

序号	产品名称	品牌/型号		技术要求	单位	数量	单价	合计
				14、室内机颜色为白色；空调遥控器液晶显示屏可显示各种功能状态；空调具有除尘、高温自清洁功能；具有速冷、速热功能，具有来电自启功能、具有 ECO、PMV 等舒适节能模式；				
4	电磁大锅灶	盛远	SY-15	1. 尺寸：1200*1300*1200 (mm) 2. 功率：30KW； 3. 炉体外壳全部采用 304 不锈钢； 4. 有安全可靠的电路设计和安全保护装置，能够有效地防止过热、过载、短路等安全问题； 5. 电热元件满足电阻发热原理和远红外辐射原理，采用高铝陶瓷纤维棉、纳米远红外陶瓷粉体、辐射散热胶体、变性淀粉等材料，进行配料、组合、烧结、成型，制作成具有蜂窝结构的盘体作为远红外散热、绝缘介质盘体，然后在盘体内插入镍铬铝稀土合金发热带，形成的一种新的电热元件高效节能高温红外热辐射盘电热元件。	台	3	5320	15960
5	长龙式洗碗机	普瑞姆	BT2000	1. 单道预洗+单主洗+双道喷淋+单烘干； 2. 洗涤速度：1000 件/每小时； 3. 机器尺寸（宽深高）：10000*850*2100 (mm)； 4. 清洗温度：50-60℃； 5. 漂洗温度：82-90℃； 6. 总配电量：170KW； 7. 操作简单，控制系统功能强大，一键开关机； 8. 双层外壳夹保温层，可节 3-4kw 的能耗，节能环保； 9. 与单层结构相比，隔音，抗外力能力均大幅度增强，外观更优美； 10. 机器底架采用全封闭结构，防水、防虫防鼠咬噬电线； 11. 清洗温度 50-60℃。并预留有温度增强接口，可按照客户的要求提高清洗温度，增配后可通过 60℃测试； 12. 漂洗温度 80 度以上，有效破坏细菌繁殖条件，达到杀菌目的；	套	1	112000	112000

序号	产品名称	品牌/型号		技术要求	单位	数量	单价	合计
				13. 预漂洗和主漂洗配有增压稳流装置，确保用水量恒定在 330L/H，漂洗温度恒定； 14. 漂洗缓冲水箱，可以有效缓冲进水水压，对进水压力无要求并保证用水量和漂洗水压力； 15. 304 不锈钢风机，烘干空气温度 85℃，烘干室内热风循环，多口出风，确保烘干箱每个角落都有热空气均衡覆盖； 16. 各功能区采用模块化设计，可减少拼接调试和出货时间，并可根据客户要求增加清洗配置； 17. 箱体内壁无管道，不藏污垢，方便清洗； 18. 高效防堵清洗臂，全覆盖无死角清洗；预漂、主漂臂更换正面更换无阻碍，辨识度高； 19. 主要配件如泵，加热管，电磁阀等均采用原装，故障率低，减少客户的维护成本和时间； 20. 模块均采用门式设计，组装后的整机通透美观，便于机器维护以及清理清洁； 21. 输送带采用变频器可调速设计，用户可根据使用碗碟的洁净度选择清洗速度； 22. 防水等级：IPX5。				
6	操作台	盛远	SY-GZT-2	1. 尺寸：1800*800*800 (mm)； 2. 面板采用 SUS201 1.0mm 厚不锈钢板，台面下有防潮衬板附加强撑，通脚采用 Φ48 不锈钢，壁厚 1.0mm，可调高低式地脚，所有边角均二次折边，精工打磨制作。	台	15	840	12600
7	四层货架	鲁信	HJ-1500	1. 尺寸：1500x500x1550 (mm) 2. 板材选用 SUS201 优质不锈钢板，层板采用厚 1.0mm 的不锈钢板； 3. 每层用 1.0mm 厚不锈钢板 150mm 宽加强筋加固，脚采用不锈钢圆管连可调节脚；	台	10	780	7800

序号	产品名称	品牌/型号		技术要求	单位	数量	单价	合计
				4. ★提供食品接触产品安全认证证书，食品接触产品卫生认证证书。				
8	主食存放台	盛远	SY-CFT	1. 尺寸：3000*2500*600(mm) 2. 台柜面板采用 SUS201/1.0mm 厚不锈钢砂纹板，下衬 U 形不锈钢加强槽； 3. 柜台侧板及底板采用 SUS201/1.0mm 厚不锈钢砂纹板制作； 4. 中层板采用 SUS201/1.0mm 厚不锈钢砂纹板焊接制作； 5. 背板采用国标 SUS201/1.0mm 厚不锈钢砂纹板； 6. 上挂轮门采用单层结构外层用国标 SUS201/1.0mm 厚不锈钢砂纹板； 7. 支撑脚底部装配有 ϕ /51mm 不锈钢可调脚，调教范围为上下 30mm。	台	2	4480	8960
9	1.8 米风幕机	恒钻	HZ-FMJ1.8	1. 风量：1500m ³ /h； 2. 高低两档可随意切换； 3. 功率：200W； 4. 噪音：55dB； 5. 金属外壳，矽钢片电机，纤维玻璃风轮，直线式风路，带自动保护功能，风叶可调，一体喷涂工艺； 6. 电压：220V/50Hz 7. 风速：低速 9m/s，高速 11m/s	台	5	1400	7000
10	1.5 米风幕机	恒钻	HZ-FMJ1.5	1. 风量：1420m ³ /h； 2. 高低两档可随意切换； 3. 功率：180W 4. 噪音：50dB。 5. 金属外壳，矽钢片电机，纤维玻璃风轮，直线式风路，带自动保护功能，风叶可调，一体喷涂工艺； 6. 电压：220V/50Hz 7. 风速：低速 9m/s，高速 11m/s	台	1	840	840

序号	产品名称	品牌/型号		技术要求	单位	数量	单价	合计
11	1.2米风幕机	恒钻	HZ-FMJ1.2	1. 风量：1350m ³ /h； 2. 高低两档可随意切换； 3. 功率：150W 4. 噪音：46dB。 5. 金属外壳，矽钢片电机，纤维玻璃风轮，直线式风路，带自动保护功能，风叶可调， 一体喷涂工艺； 6. 电压：220V/50Hz 7. 风速：低速 9m/s，高速 11m/s	台	1	700	700
12	四门更衣柜	盛远	SY-GYG	1. 尺寸：1800*850*420 (mm) 2. 材质：整体采用 0.6 mm厚冷轧钢板，柜门拉手采用 ABS 拉手； 3. 工艺：钢板经激光切割、模具冲压、折弯成型、组焊接、喷涂、装配而成。焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑，焊接点牢固，无虚焊。配件采用五金配件。钢板表面经过环保型硅烷陶化处理全封闭静电喷塑，塑粉采用环氧聚酯粉末。 4. 整体外观不得有明显流痕、渍痕、气泡。	台	4	840	3360
13	托盘式灭蝇灯	灯下	DX-MYD	1. 托举式+挂壁式； 2. 尺寸：500*240*60mm	个	52	140	7280
14	紫外线消毒灯	启诚	QC-XDD	1. 长度：59cm； 2. 管状玻璃外壳低压汞气放电灯，发射短波紫外辐射，起到杀菌作用； 3. 管壁内保护涂层； 4. 功率/电压：20W/220V	个	45	140	6300
15	双门电蒸箱	聚历	ZGJL-24-H	1. 尺寸：1400mm*580mm*1460mm 2. 材质：采用 201 不锈钢 3. 电压：380V	台	3	6300	18900

序号	产品名称	品牌/型号		技术要求	单位	数量	单价	合计
				4. 单门功率：12Kw 5. 总功率：24Kw 6. 单门层数：12 层 7. 板材：内胆 1.2mm 厚不锈钢板，其他板材全部 0.8mm 厚； 8. 门把手采用圆管连接一体式把手，上下门扣可同时开关，聚胺酯整体发泡。 9. 微电脑自动控制，每个门上安装数显触摸式控制面板，独立控制，可定时、调温、缺水报警防干烧等功能。 10. 满载时水烧开后 40min 蒸熟米饭； 11. ★提供食品接触产品安全认证证书，食品接触产品卫生认证证书。				
16	保鲜工作台	美厨	AWR18	1. 尺寸：1800x800x800 (mm) 2. 雪柜壳采用环保绝缘材料，单温单控，压缩机配环保冷媒； 3. 微电脑温度显示器,全部采用聚氨脂高压发泡，； 4. 冷凝器有可拆式滤网，蒸发器材质铜制； 5. 温度：0℃至-20℃ /+5℃至-5℃； 6. 雪柜为强力直冷型，具有自动溶雪及自动挥发功能； 7. ★提供中国节能产品认证证书。	台	3	1890	5670
17	双层不锈钢碗	盛远	SY-W	1. 采用 304 不锈钢 2. 厚度 1.0mm 3. 外径 15.7cm	个	2812	10	28120
18	不锈钢筷子	盛远	SY-KZ	1. 材质：304 不锈钢 2. 长度 22cm	双	2001	2	4002
19	不锈钢售饭车 4 斗	智成	ZCBWT4	1. 尺寸：1450x650x800 (mm) 2. 台柜面板采用 SUS201/1.0mm 厚不锈钢砂纹板，下衬 U 形不锈钢加强槽承托； 3. 柜台侧板及底板采用 SUS201/1.0mm 厚不锈钢砂纹板焊接制作； 4. 中层板采用 SUS201/1.0mm 厚不锈钢砂纹板焊接制作；	台	6	1500	9000

序号	产品名称	品牌/型号		技术要求	单位	数量	单价	合计
				5. 背板采用国标 SUS201/1.0mm 厚不锈钢砂纹板； 6. 上挂轮趟门采用双层结构，外层用国标 SUS201/1.0mm 厚不锈钢砂纹板； 7. 支撑脚底部装配有 ϕ /51mm 不锈钢可调脚，调教范围为上下 30mm； 8. 内置电加热管保温加热，温度可任意调节。 9. ★产品须具有保温售饭台类食品接触产品安全认证证书、食品接触产品卫生认证证书。				
20	不锈钢盛菜盆	盛远	SY-CP	1. 外径 80cm，内径 74cm，高度 23cm； 2. 内外均为 304 不锈钢，厚度 1.0mm； 3. 304 不锈钢材质加厚、一体拉伸成型。 4. 容量：40L	个	20	110	2200
21	不锈钢盛饭桶	盛远	SY-FT	1. 直径：49cm，高度：50cm； 2. 内外均为不锈钢 304 板，厚度 1.0mm； 3. 304 不锈钢复底材质、一体拉伸成型。 4. 容量：装水 196 斤，装油 176 斤，装米 155 斤	个	10	70	700
22	不锈钢收餐车	东方永兴	CC-3	1. 尺寸：800*500*800(mm) 2. 面板层板采用 SUS201/1.2mm 不锈钢覆膜磨砂板焊接制作； 3. 立管选用 38 圆管 SUS201/1.0mm 焊接制作； 4. 配有万向静音轮，四个带自锁。 5. 容量：150L	个	2	450	900
23	全钢和面机	猎鹰	HMJ50	1、额定电压：380v， 2、电机功率： 3.5kw 3、和面量：25kg/次 4、生产效率：260 kg/h 5、产品特点：整体不锈钢机身 手动翻斗 201 不锈钢绞杠	台	1	2520	2520
24	包子机	猎鹰	BZJ18	1. 产量：包子：1800 个/小时 馒头：1800-3000 个/小时； 2. 整机功率：包子机 2.5kw、刀切馒头机 0.5kw	台	1	1600	1600

序号	产品名称	品牌/型号		技术要求	单位	数量	单价	合计
				3. 外形尺寸：1320*700*1300mm（包括输送带） 4. 本机对面粉质量要求不高，可做发面、二次发面、老面、死面等工艺，且适合各种工作场所				
25	多功能切菜机	猎鹰	QCJ1000	1、将根茎类蔬菜：马铃薯、蕃薯、瓜类、竹笋、洋葱、茄子以及叶菜类蔬菜：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬果类切成丁、片、丝条状。 2、本机为双头型切菜机，可同时工作。通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩刀速度，可切出各种规格的片、丝、丁、段。功能强大、一机多用、省时省力。整机采用全不锈钢制造； 3、变频调速简单直接。成品形状：片、丝、丁、馅、段。 4、皮带宽：120 mm 5、切长度：1—60mm(可调) 6、产量：500-800KG/HR 7、电源：220V 单相 8、马力：1HP(切根菜部)+1/2HP(切叶菜部)+1/4HP(输送带) 9、含大双刀 1 组（切叶菜部）、切丁刀盘 1 组、切片刀盘 1 个(切根菜部)。	台	1	10000	10000
26	土豆切菜机	猎鹰	LY-TDCKJ	1. 尺寸：400*400*650mm； 2. 效率：300kg/h 3. 功率：1.5kw 4. 电压：220V 5. 304 不锈钢材质 6. 产品可切丝切片切条切丁切块，适用于土豆、萝卜、瓜薯类、胡萝卜、洋葱、茄子、蒜、黄瓜等。	台	1	1680	1680
27	电饼档	星辉	YXD58	1. 锅直径：50cm； 2. 整机采用全不锈钢材质，锅盖与板面采用 304 不锈钢材质； 3. 欧式 304 材质不锈钢弯管把手；	台	2	1260	2520

序号	产品名称	品牌/型号		技术要求	单位	数量	单价	合计
				4. 变频智能加热； 5. 温控器具有储存、记忆、定时功能； 6. 智能断电；元器件插接链接； 7. ★产品具有食品接触产品安全认证证书。				
28	四门冰箱	美厨	RF4	1. 尺寸：1200x710x1950(mm)； 2. 温度范围：冷藏温度 4 度~-5 度； 3. 额定功率：390W； 4. 额定电压：220V； 5. 控温方式：电脑控温； 6. 类型：立式； 7. 能效等级：一级； 8. 容量：780L； 9. 微电脑自动控制，全直冷设计，聚氨酯整体发泡； 10. 不锈钢承重腿； 11. 配置边框加热丝，防止出现冷凝水； 12. 冰柜门衬板为一次拉伸成型，自动回归门装置；	台	1	3220	3220
29	全钢护罩馒头机	猎鹰	LY-MTJ50	1. 尺寸：1400*480*900 (mm)； 2. 整机采用食品级不锈钢焊接制作； 3. 应对多种复杂环境； 4. 操作简单，省时省力，节省人工，生产效率高； 5. 不破坏压面筋，面筋强度高，口感好； 6. 每小时产量 3000-4000 个； 7. 380V-3KW。	台	1	5250	5250
30	绞肉机	猎鹰	JRJ38	1. 绞切两用型 2. 采用外置悬挂式设计，洗拆方便，卫生更有保障。 3. 加工不同厚度的肉丝肉片只需更换相应的刀具就可以实现，一机多用；	台	1	1680	1680

序号	产品名称	品牌/型号		技术要求	单位	数量	单价	合计
				4. 机内设有安全保护感应，当刀具外漏时，机器自锁不能启动，以保安全； 5. 刀片采用特殊不锈钢制造，经久耐用、传动部分由皮带和摩托拉链二级变速； 6. 绞盘：6/8mm（可选配）； 7. 产量：300KG/H（绞肉）500KG/H（切片）； 8. 电源：220V/50Hz； 9. 功率：1.2KW。				
31	打蛋机	力丰	B20	1、该机具有和面、拌馅、打蛋、绞肉等多种功能； 2、料筒容量 20L。和面量 4Kg 干面粉、打蛋量 45 个蛋白，拌馅量 7.5Kg 馅料； 3、该机设防护罩，设有多级变速，用户可按不同要求选择适当转速； 4、机内凡与食物接触的部件均采用不锈钢制作，料桶可上下升降操作； 5、额定电压：~220V / ~380V； 6、额定频率：50Hz	台	1	2240	2240
32	三层推车	东方永兴	CC-2	1. 尺寸 950x500x950(mm)； 2. 采用 SUS201 不锈钢，板材厚度 1.2mm； 3. 底板承重部位增加加强撑，增加车子承重能力； 4. 推手采用不锈钢 ϕ 32mm 厚度 1.0mm 圆管； 5. 脚轮：动、定负重静音轮各 2 个，动轮带刹车。	个	6	4300	25800
33	平板车	智成	ZC-PBC-17	1. 尺寸：900x500x800(mm) 2. 面板层板采用 SUS201/1.2mm 不锈钢覆膜磨砂板焊接制作； 3. 立管选用 38 圆管 SUS201/1.0mm 焊接制作； 4. 配有万向静音轮，四个带自锁。 5. ★产品具有食品接触产品安全认证证书	个	6	490	2940
34	调料车	盛远	SY-TLC	1. 尺寸：900x500x800(mm) 2. 面板层板采用 SUS201/1.0mm 不锈钢覆膜磨砂板焊接制作；	个	1	910	910

序号	产品名称	品牌/型号		技术要求	单位	数量	单价	合计
				3. 立管选用 38 圆管 SUS201/1.0mm 焊接制作； 4. 配有万向静音轮，四个带自锁。				
35	刀具消毒柜（双门）	美时	MS-DJXDG	1. 尺寸：1200x600x1750(mm)； 2. 工作台的面板选用 201/1.2mm 不锈钢腹膜磨砂板； 3. 内置柜体为刀具消毒，消毒方式为紫外线； 4. 内置柜体为粘板消毒，消毒方式为紫外线； 5. 工作台的支撑脚管选用 Φ38*304#2B 1.0mm 不锈钢管； 6. 工作台的支撑脚底部装配有 Φ38mm 不锈钢可调脚，调教范围为上下 30mm。 7. 可以同时放 30 个毛巾、9 个砧板、18 把刀。	台	1	2800	2800
36	留样盒	盛远	SY-LYH	1. 容量：350ml 2. 采用 201 不锈钢 3. 厚度 0.8mm	个	50	40	2000
37	食品安全检测仪	莱恩德	LED-SPJC	1. ATP 荧光检测仪，专业检测液体及固体表面细菌微生物总量 2. 10/15 秒出结果	台	1	4900	4900
38	米面架	盛远	SY-MMJ	1. 尺寸：1200x600x300(mm) 2. 存放架的立管选用 Φ38x201/1.0mm 不锈钢管焊接制作； 3. 存放架的存放台面选用 201/1.0mm 不锈钢管焊接制作； 4. 下置 U 型 201/1.0m 不锈钢加强筋； 5. 存放架配有 Φ38mm 可调脚，调教范围为 30mm。	个	8	450	3600
39	脚踏垃圾桶	鑫祥硕	XXS-LJT	1. 容量：100 升 2. 塑料材质	个	6	280	1680
40	刀一号	盛远	SY-DYH	1、不锈钢材质； 2、手工锻打； 3、食品接触级防锈； 4、原木刀柄防滑舒适。	个	1	60	60

序号	产品名称	品牌/型号		技术要求	单位	数量	单价	合计
41	50 菜墩 pe 红黄 绿	鑫祥硕	XXS-CD	1. 直径：45cm，高度 10cm； 2. 高韧性 PE 材质，三色。	个	2	360	720
42	不锈钢保 洁碗柜	盛远	SY-CWG	1. 尺寸：1200*500*1800mm； 2. 柜体面板采用 SUS201/1.0mm 厚不锈钢砂纹板焊接制作； 3. 柜体层板采用 SUS201//1.0mm 厚不锈钢砂纹板下置不锈钢加强筋采用 SUS201//1.0mm 厚不锈钢砂纹板； 4. 柜体掩门采用 SUS201//1.0mm 厚不锈钢砂纹板； 5. 掩门采用 SUS201//1.0mm 厚不锈钢砂纹板焊接制作； 6. 支撑脚底部装配有 ϕ /51mm 不锈钢可调脚，调教范围为上下 30mm； 7. 折边及焊接处均打磨平整光滑，无任何毛刺； 8. ★产品具有食品接触产品安全认证证书	个	3	1750	5250
43	档案柜	盛远	SY-DAG	1. 外形尺寸：1800mm×850mm×390mm； 2. 结构：分上下两部分，上部为双开玻璃门，门内设两层隔板，下部双开柜门，内设一层隔板； 3. 材质：整体采用 0.6 mm 厚冷轧钢板，柜门拉手采用 ABS 拉手； 4. 工艺：钢板经激光切割、模具冲压、折弯成型、组焊接、喷涂、装配而成。焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑，焊接点牢固，无虚焊。配件采用五金配件。钢板表面经过环保型硅烷陶化处理后全封闭静电喷塑，塑粉采用环氧聚酯粉末； 5. 整体外观不得有明显流痕、渍痕、气泡。	个	1	840	840
44	土豆去皮 机	猎鹰	TP350	1、尺寸：75*57*93cm； 2、450 型； 3、2200 瓦；	个	1	1680	1680

序号	产品名称	品牌/型号		技术要求	单位	数量	单价	合计
				4、全机不锈钢，易清洗去渍耐污； 5、自带圆盘砂轮，粗细可选，脱皮不残留； 6、水流冲洗，减少碰撞摩擦。				
45	加厚储物箱	鑫祥硕	XXS-CWX	1. 尺寸：67*48*40cm 2. 材质：整体采用聚丙烯材料	个	8	490	3920
46	大白筐	鑫祥硕	XXS-DBXK	1. 尺寸：680*480*400mm； 2. 材质：HDPE 材质，一次注塑成型工艺； 3. 特点：防潮、抗压、耐摔。	个	6	60	360
47	大白筐不带孔	鑫祥硕	XXS-DBX	1. 尺寸：1050*730*610mm； 2. 材质：HDPE 材质，一次注塑成型工艺； 3. 特点：防潮、抗压、耐摔	个	6	60	360
合计（元）：大写：壹佰叁拾壹万零捌佰玖拾贰元整；¥1310892.00 元								

注：

- 1、表中的项目名称及数量应与招标文件第四部分“采购清单及技术要求”的相应内容一致。
- 2、“投标报价”应与开标一览表合计金额一致
- 3、供应商可根据需要自行增减表格行数。

供应商名称（企业电子签章）：山东盛远厨业有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或电子签章）：张超

日期：2025年2月10日