

2. 投标分项报价表

采购编号：豫财招标采购-2022-1467

报价单位：人民币元

序号	名称	品牌	型号和规格	数量	原产地	制造商 (服务商) 名称	单价	总价	备注
1	ONU/AP-2-A P1	H3C	H3C WA6520H: 面板型 AP, 整机双频四流、最大协商速率 2.975Gbps, 全频段支持 MU-MIMO, 支持 802.11a/b/g/n/ac/wave2/ax 模式, 内置天线, 提供 1 个 1G/2.5G 自适应 SFP 光口和 5 个 10/100/1000Mbps 电口, 配置 2 个 10KM 千兆单模光模块、1 个直流电源接口。	10000	中国	新华三技术有限公司	600.00	6000000.00	/
2	ONU/AP-2-A P2	H3C	H3C WA6620X: 室外型 AP, 整机双频四流、最大协商速率 2.4Gbps, 全频段支持 MU-MIMO, 支持 802.11a/b/g/n/ac/wave2/ax 模式, 提供 1 个 1000M 光接口和 2 个 10/100/1000M 电口上行口, 支持 IP68 防护等级, 配置 1 个 POE 供电模块、2 个 10KM 千兆单模光模块, 配置全向天线。	200	中国	新华三技术有限公司	2500.00	500000.00	/
3	OLT/POE 交换机-2-接入交换机	H3C	H3C FS5300-48US4X2Q-EI: 支持 48 个千兆光口、4 个万兆光口、2 个 40G 光口、48 个 PoE++ 输出接口, 交换容量为 1.28Tbps, 包转发率为 432Mpps。配置 4 个 10KM 万兆单模光模块, 配置电源模块(支持 48 个口满功率输出)。	280	中国	新华三技术有限公司	3700.00	1036000.00	/
4	OLT/POE 交换机-2-汇聚交换机	H3C	H3C S6520X-30QC-EI: 支持 24 个万兆光口、2 个 40G 光口, 支持 2 个扩展插槽, 交换容量为 2.56Tbps, 包转发率为 720Mpps, 配置 2 个 10KM 40G 单模光模块, 配置可热插拔双电源和冗余风扇。	80	中国	新华三技术有限公司	14000.00	1120000.00	/
5	分光器/无线控制交换机-2-无线交换节点	H3C	H3C WBC580-G2+WX5560X AC 集群系统管理授权: 管理 AP 软件管理授权, 含配套的 WBC580-G2 和 WX5560X AC 控制器集群系统及光模块和互联线缆, 支持 N+1 无感知热备, 支持无线网络统一管理和运维分析。	10000	中国	新华三技术有限公司	100.00	1000000.00	/

6	OLT/POE 交换机-2-网络园区核心交换机	H3C	H3C S6550X-32Q-HI: 支持 28 个 40G 光口、4 个 100G 光口, 交换容量为 2800Mpps, 配置 4 个 10KM 100G 单模光模块, 1 个 10KM 40G 单模光模块, 配置双电源冗余风扇。	中国	新华三技术有限公司	40000.00	280000.00	/
7	管理软件授权-2	H3C	H3C IMC 智能管理中心平台: 配置 IMC 智能管理中心平台软件, 支持网络拓扑管理、故障管理、智能分析、设备配置管理功能, 支持路由器、交换机、AC、AP、移动终端等有线无线设备一体化管理, 配置管理交换机和无线设备所需要的管理授权。	中国	新华三技术有限公司	248624.00	248624.00	/
8	Bras2	BRAS	H3C CR16006-F: 交换容量为 130.16Tbps, 包转发为 12000Mpps; 配置 2 个主控板、4 个独立交换网板, 支持 16 个业务插槽, 配置 17 个万兆光口, 8 个 40G 光口; 配置 1 个万兆多模光模块, 4 个 40G 多模光模块, 配置双电源, 支持 19.2 万以上终端并发接入能力, 支持虚拟化功能。	中国	新华三技术有限公司	435588.00	871176.00	/
8	认证计费系统	Dr. COM	Dr. COM Dr. COM 2000-2166-10G: 软硬件一体, 2U 标准机架式万兆设备, 背板带宽 100G, 提供 4 个万兆光口, 4 个万兆多模光模块, 并发用户数 50000, 注册用户数 150000, 支持系统用户数的平滑升级; 提供原厂 5 年硬件质保及软件免费升级服务;	中国	广州热一点软件科技股份有限公司	350000.00	350000.00	认证计费
9	核心交换机2	Dr. COM	Dr. COM Dr. COM DHCP: 标准 2U 硬件设备, 4 个千兆电口。非标准服务器安装软件; 提供 IPv4 和 IPv6DHCP 服务器, 单台 DHCP 节点每秒分配 IP 数: 2K/S; 单台 DHCP 节点最大分配 IP 地址数 10 万; DHCP 支持双机热备; DHCP 节点可注册地址数不低于 200 万; 提供原厂 5 年硬件质保及软件免费升级服务	中国	广州热一点软件科技股份有限公司	180000.00	180000.00	DHCP
9	核心交换机2	H3C	H3C S10508X: 交换容量为 512Tbps, 包转发率为 96000Mpps, 配置 8 个业务槽位、2 个主控板、5 个独立交换网板, 配置 32 个万兆光口、4 个 40G 光口、32 个 100G 光口 (可向下兼容 40G 光模块), 配置 4 个 10KM 40G 单	中国	新华三技术有限公司	320000.00	640000.00	/

