

(三) 货物分项报价一览表

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造名称	单位	数量	单价	总价	是否属于小型、微型、监狱、残疾人福利性企业生产的产品(填是/否)	备注
1	智能机针管理	✓  规格参数: 1. 整机用电功率$\geq 100W$; 2. 整机涵盖电子密码锁物品储存柜$\leq 3m$; 3. 废料回收储存柜使用电子密码锁; 4. 加针窗口配备电子密码锁; 5. 配备四只具备可升降、防滑动福马轮,机身随时可移动,可固定; 6. 停电或者其它应急使用时,可人工介入操作; 7. 90 度广角高清活体人脸识别摄像头; 8. 90 度广角高清物品识别拍照捕捉摄像头; 9. 高灵敏液晶触摸屏≤ 21 寸; 10. ★不少于 24 个标准针组,每个针组一次可容纳≤ 60 枚机针 软件参数: 1. ★采用 AI 人脸识别系统; 2. 双识别系统运行; 3. 自动 EXCEL 智能表格系统生成; 4. 一台机器可监控,采购、出库、使用回收,全平台无误差数据管理; 5. 单次机针(回收/领取)可在 15 秒内完成; 6. 可实现随时随地查看用针数量与废旧机针照片。	川田	JT-A7BS	浙江省台州市	浙江川田智能科技有限公司	台	1	60000	60000	否	税率 13%
2	移动工具定位标签	1、双频定位技术; 2、提供低电量报警、劳动工具防拆报警; 3、劳动工具通过钢丝绳与设备绑定在一起,最大可承受 100kg 拉力;	思卡乐	SRD24L1	深圳市	深圳市思卡乐	个	20	300	6000	否	税率 13%

		4、★内部集成 IC 卡功能； 5、★有源，电池寿命：≥2 年（按平均每天在激励下工作 8 小时计算）； 6、内置重力加速度计，判断标签静止状态进入休眠模式； 7、符合工信部无[2005]423 号《微功率（短距离）无线电设备的技术要求》； 8、★通过 GB/T 17618-2015 静电测试（提供第三方检测报告）； 9、★符合 GB/T 26125-2011 环保要求（提供第三方检测报告） 电气参数 1、有源 RFID 射频链路参数： 空中通讯速率：≤1M； 最大输出功率：≥1mW； 有效距离：≥20 米； 2、激励射频链路参数： 工作频率：≤125KHz； 有效距离：≤2 米； 3、防护等级：不低于 IP67。											科技有限公司
3	固定工具管理终端	1、主动式 2.4G 超低功耗有源 RFID 技术； 2、★提供低电量报警、劳动工具防拆报警、设备防护罩防拆报警、设备防拆报警； 3、劳动工具通过钢丝绳与设备绑定在一起，最大可承受 100kg 拉力； 4、钢丝绳可实现更换； 5、支持 4 路链路钢丝绳； 6、电池典型寿命：≤3 年，可更换电池； 7、符合工信部无[2005]423 号《微功率（短距离、无线电设备的技术要求）》； 8、★通过 GB/T 17618-2015 静电测试（提供第三方检测报告）； 9、★符合 GB/T 26125-2011 环保要求（提供第三方检测报告）； 10、有源 RFID 射频链路参数： 空中通讯速率：≤1M； 最大输出功率：≥1mW； 有效距离：≥20 米。	思卡乐	SRD24L4	深圳市	深圳市思卡乐科技有限公司	个	75	560	42000	否		税率 13%
4	物联网钢丝绳	定制劳动工具固化管理终端专用配件，用于工具绑定。	思卡乐	SPC1	深圳市	深圳市思卡乐科技有限公司	根	75	30	2250	否		税率 13%

[illegible]

[illegible]

		统计的管理。											
1 1	室内建模	车间地图制作		思卡乐	定制	深圳市	深圳市思卡乐科技有限公司	项	1	10000	10000	否	税率 6%
1 2	服务器	1、12 盘位机箱（2PCIe，2x16， 2、XEON 4110*2 3、DDR4 2666 16G*2 4、2GB SAS 12Gb 8 1/2" 10 卡； 5、2TB 3.5 吋 7.2K 6Gb SATA 硬盘； 6、双口 1G RJ-45 网口； 7、电源模块（550W 双模块）。 ★要求服务器各项不低于以上配置。		长城超云	R5210 G11	北京市	长城超云（北京）科技有限公司	台	1	20000	20000	否	税率 13%
1 3	交换机	企业级 24 口千兆 POE 交换机,机架型,金属外壳		新华三	H3C/Mini S1226FX-PWR	杭州市	新华三技术有限公司	台	1	2200	2200	否	税率 13%
1 4	布线及安装	定制		国产	定制	中国	国产	批	1	3000	3000	否	税率 13%
1 5	智能体征监测前端	1、★床垫防护能力应达到《GB/T 4208-2017 外壳防护等级》规定的 IPX5 及以上； 2、床垫外部应无导线外露； 3、无线传输距离≥15m； 4、★床垫能自动检测出人员躺在床垫上的行为； 5、★床垫能自动检测出人员从床垫上离开的行为； 6、★床垫能自动检测出人员在床垫上翻身的行为； 7、★具备心率检测功能，当心率数值高于上限阈值或低于下限阈值时，客户端产生报警信息； 8、★具备呼吸检测功能，当呼吸频率高于上限阈值或低于下限阈值时，客户端产生报警信息； 9、★能够在客户端显示睡眠状态信息；		荣飞	RF-RS001F-IM304A	南京市	南京荣飞科技股份有限公司	套	3	5000	15000	否	税率 13%

[illegible]

		中; 4、应具有实时心率/呼吸率显示功能; 5、应具备数据分析功能,可以实现异常体征数据的分析及报警、离床状态的分析及报警; 6、具备床垫低压报警、设备拆卸报警提示功能; 7、具备数据存储管理功能,可按床垫编号查询历史数据; 8、★软件应具备完全自主知识产权,提供国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书给予证明。	有限公司											
18	应用服务器	1、12 盘位机箱 (2PCIe, 2x16) 2、Xeon 4110*2; 3、DDR4 2666 16*2; 4、2GB SAS 12Gb/s LRAID 卡; 5、2TB 3.5 吋 7.2K 6G SATA 硬盘*4; 6、双口 1G RJ45 网口; 7、电源模块 (550W 双模块) ★要求服务器各项不低于以上配置。	长城超云	R5210 G11	北京市	长城超云 (北京) 科技有限公司	台	1	20000	20000	否	税率 13%		
19	POE 交换机	16 口 支持标准 48VPOE 供电	新华三	H3C/S12 16-PWR	杭州市	新华三技术有限公司	台	1	1800	1800	否	税率 13%		
20	施工及辅材	网线、辅料	FGT	FGT-RV2*1.5	上海市	上海汇海信息股份有限公司	批	1	2000	2000	否	税率 6%		
21	微云数据存储服务器	1、采用不少于六核处理器,嵌入式 LINUX 系统,缓存≥32GB DDR4 主频 2666MHz, 配内存 ≥1 块 2.5 英寸 SATA 1TB 企业级机械硬盘标配内存≥1 块 M.2 接口 SATA 480G 企业级固态硬盘, 支持不少于 36 个 2.5"或 3.5"的 SATA 硬盘或者 SAS 硬盘; 2、视频设备接入模块,支持国标、Onvif, 大华协议、海康协议等接入各类型的前端设备; 3、卡口设备接入模块,支持人脸、车辆卡口设备接入以及结构化数据接入; 4、视频图片存储模块,支持视频和图片的基础存储业务,包括录像计	大华	DH-CSS7336 S	杭州市	浙江大华技术股份有限公司	台	2	100000	200000	否	税率 13%		

		划, 图片计划配置管理, 包括视频流通道和类型进行分类, 并进行相应的索引创建等; 5、流媒体转发模块, 支持流媒体动态负载均衡, 弹性扩容, 具备快速故障接管能力支持 RTSP, HLS, FLV 等流媒体协议; 6、统一图片访问网关模块, 支持图片 URL 的总代理, 屏蔽各类网络的差异, IP 地址的更换; 7、消息队列模块, 支持分布式的消息服务, 具备高效、可靠、安全、便携、可弹性扩展等能力, 同时支持数据压缩、离线和实时数据处理; 8、MySQL 高可靠模块, 支持 MySQL 的主备, 故障的自动发现和切换, 对业务的高可靠运行; 9、规则引擎模块, 支持抽取消息队列中的消息, 基于 SQL 规则的实时数据处理; 10、★云存储支持 N:M:K:X:Y:Z 四级冗余策略, 其中 X 代表平台, Y 代表机架, Z 代表存储池, 在硬盘、节点、机架、存储池的每一层级都支持 N:M:K 动态容错策略, 每一层级扩容场景下, 无需人工干预, 全自动提升可靠性; 14、电源冗余, 1+1 冗余电源, 网络接口, ≥9 个千兆数据电口 供电方式: 800W; 100V~240V 交流, 50/60Hz, 支持热插拔, 功耗不大于 600W (含硬盘)。 上述加★参数必须出具公安部权威检测机构的检测报告, 复印件加盖原厂家投标专用章或公章。											
2 2	数据存储节点服务器	1、不大于 4U 机架、采用不少于六核处理器, LINUX 系统; 缓存≥16GB DDR4 主频 2666MHz; 电源冗余, 1+1 冗余电源; 不少于 8 个千兆数据电口; 硬盘个数, 支持不少于 1 块 2.5 英寸 SATA 240G 企业级固态硬盘 最大支持 36 个 2.5"或 3.5"的 SATA 硬盘或者 SAS 硬盘; 2、支持对象存储架构, 先进的容错算法, 智能化的资源调度技术, 提供了基于分布式文件系统的数据存储能力, 具备大容量、高可靠、高性能、使用简单、自动化管理等特点, 保障数据的电信级安全可靠, 支持集群横向扩展, 满足海量大数据、云计算业务的庞大需求; 3、支持 Erasure Code 冗余技术, 数据分片后存储至多台节点中, 支持设备级、硬盘级容错; 4、支持 N+M 多种容错模式 (N+1, N+2, N+3, N+4), 磁盘利用率为 N/(N+M); 5、支持融合存储, 支持视频、图片、文档等数据混合存储; 视频录像能以文件方式被第三方应用从云存储中直接读取; 6、支持存储节点间基于性能和容量的负载均衡, 节点内部基于硬盘性能和容量的负载均衡; 支持热插拔。	大华	DH-CSS7336 S-VR	杭州市	浙江大华技术股份有限公司	台	1	70000	70000	否	税率 13%	

26

2 3	硬盘	企业级 6TB, SATA, 转速≤7200RPM, 缓存≤256MB。	大华	ST6000NM019B	杭州市	浙江大华技术股份有限公司	块	108	1000	108000	否	税率 13%
2 4	24 口存储交换机	三层管理型交换机; 交换容量≥880Gbps; 包转发率≥220Mpps; 支持静态路由, RIP V1/V2, OSPF, BGP; 支持动态和静态 ARP, 代理 ARP, 免费 ARP; 支持环网协议 STP/RSTP/ASTP; 支持组播, DHCP, IGMP; 支持 AAA, 802.1X, RADIUS, TACACS+, SSH 接口安全, 用户分级, 端口隔离, DHCP snooping 安全功能; 支持通信标准 Ethernet, Ethernet II, 802.3, 802.3u, 802.1p, 802.1Q; 支持 VLAN 功能, 支持基于端口、MAC、协议、IP 子网、VLAN 的支持 VLAN Mapping, QinQ。	新华三	H3C/S5560X-30C-EI	杭州市	新华三技术有限公司	台	2	10000	20000	否	税率 13%
2 5	辅材及施工	包含全部辅材及施工	国产	定制	中国	国产	项	1	3000	3000	否	税率 6%
2 6	云存储软件	1、★支持多网络平面, 在多网络平面具备统一存储命名空间, 提供唯一入口 IP 访问, 支持多网映射; 支持网闸一键复制快速配置, 支持识别当前网闸里的异常配置并快速告警, 支持网闸功能的一键清空, 支持以上传文件方式一键配置网闸, 支持网闸模板下载; 2、★支持单台服务器设备即可组成云存储系统, 服务器内含运维管理, 集群管理, 存储管理三合一能力, 无需额外运维服务器。单台服务器组成的云存储系统具备硬盘 N+M 容错功能, 支持任意 M 块硬盘热插拔; 3、★云存储支持不少于 5 种智能数据恢复策略: 支持读或者下载时自动判断和触发数据恢复; 支持小文件、静态数据、热点数据优先恢复; 支持以时间维度顺序恢复; 支持对打标的特定文件、锁定的文件优先恢复; 支持手动选择关键点位、关键时间段的录像、图片数据优先进行恢复; 多种数据恢复策略支持组合配置、支持全自动自适应, 保障数据存储可靠性。 上述加★参数必须出具公安部权威检测机构的检测报告, 复印件加盖原厂家投标专用章或公章。	大华	DH-CSS-THMN	杭州市	浙江大华技术股份有限公司	套	1	30000	30000	否	税率 6%

27

27	视频跟踪球机	1、采用≥400万像素，1/1.8英寸CMOS传感器； 2、支持星光级超低照度，彩色：≤0.005Lux@F1.6 黑白：≤0.0005Lux@F1.6（红外灯开启）； 3、支持≥32倍光学变焦，16倍数字变焦，内置≥150米红外灯补光； 4、支持H.265编码，实现超低码流传输； 5、水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°~90°自动翻转180°后连续监视，无监视盲区； 6、支持人脸检测；支持抓拍； 7、支持人车分类报警、支持联动报警； 8、支持≥300个预置位，8条巡航路线，8条巡逻路线； 9、支持≥1路音频输入和1路音频输出，内置≥2路报警输出，1路报警输出，支持报警联动功能； 10、具有多行为姿态入侵目标检测，包括异常移动、正常行走、奔跑、奔跑等； 11、在雷达整个探测范围内，两个目标间距在4m以上的目标都能做两个轨迹区分； 12、雷达水平方向探测角度≥120°，垂直方向的探测角度≥45°，雷达法线方向上探测距离，行人≥120m，车辆≥150m； 13、web支持雷达结构化信息呈现，支持距离、角度、速度、目标类型呈现； 14、雷达测量入侵目标距离与实际距离误差在±1m内，探测入侵目标的检测准确率≥99%； 15、支持轮巡、距离优先、时间优先三种跟踪规则可选，跟踪时间1~15s可配置，便于现场业务操作； 16、FMCW调制方式，不受时间、气候影响，全天候、全天候应用，边缘计算，雷达可直接控制≥3个球机，快速进行数据交互； 18、最大区域数量：≥10个；探测目标数量：≥64个；最大探测速度：≥40 km/h，轨迹连续； 19、报警联动：抓拍；雷球联动； 20、防护等级：不低于IP67/IK09。	海康	iDS-2SR8ABC DN-XYZL	杭州市	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	14	4800	67200	否	税率13%
28	120米区域雷达	参数已包含在5.1，雷球分离式或雷球一体式均可以，雷球一体式的数量按5.1+5.2共14台，投标人需确保无盲区全覆盖围墙内侧周界，如不能全覆盖，实施中需增加设备，招标人不承担任何费用。	无	无	无	无	台	14	19000	266000	否	税率13%
29	安装支架	铝合金材质，自带集线盒，侧开功能； 旋转角度：水平360°； 可选倾角：垂直-10°~10°。	海康	DS-1603ZJ-P	杭州市	杭州海康威视数字	套	14	50	700	否	税率13%

28

30	应用服务器	1、机架式，单电源，≥8盘位，≥32TB硬盘，支持硬盘热插拔，支持RAID0/1/5/6/10/50/60，支持全局热备盘； 2、具有不少于4个RJ45网络接口、1个VGA接口、4个HDMI接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、8个SATA3.0接口、1个eSATA接口、1个音频输入接口、2个音频输出接口、16路报警输入、8路报警输出； 3、支持≥128路H.264/H.265混合接入，网络带宽≥100Mbps接入、320Mbps存储、96Mbps转发； 4、支持不少于20个1080P解码显示输出，支持Smart H.265、H.265、Smart H.264、H.264混合解码； 5、支持选配不少于8类算法，支持展示所有安装的算法及版本，展示算法状态，可对已安装的算法进行手动更新； 6、设备内置不少于4颗高性能GPU，每颗GPU最多可虚拟成不少于4个智能引擎，每个智能引擎支持单路高清视频分析； 7、在算法能力范围内，支持单通道多智能； 8、后智能分析支持实时模式和分时轮巡模式切换，在分时轮巡模式下，依据算法能力不同，可配置分时视频分析和轮巡视频分析，单个轮巡任务支持≥64路，轮巡间隔可配置30~3600秒； 9、可检测接入视频的异常项，异常项目包括：视频遮挡、场景变化、视频抖动、噪声检测、条纹干扰、视频丢失、画面冻结、高亮度检测、清晰度检测、视频偏色、场景突变、低对比度、雪花噪点； 10、可按通道、时间查询视频质量诊断报表，支持采用饼图和柱状图汇总时间段内视频数据信息，支持采用表格显示对应检测异常的明细； 11、HDMI1输出分辨率支持不少于3840×2160/30fps、1920×1080/60fps、1280×1024/60fps、1366×768/60fps、1280×720/60fps、1024×768/60fps； 12、通过客户端和本地显示器预览界面显示目标跟踪框并可接收实时报警弹窗消息。支持按照通道、时间、事件检索报警结果，可查看报警图片和关联的报警录像并支持导出excel数据、视频和图片每报警记录。支持联动录像、抓拍、报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC外部输出、门禁、音频； 13支持联动录像，抓拍，日志，报警，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，门禁，语音播报，声光报警联动。	海康	iDS-96128NX-I16/AI-V2-G8	杭州市	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	25000	25000	否	税率13%
----	-------	---	----	--------------------------	-----	------------------	---	---	-------	-------	---	-------

29

3 1	平台软件	1、支持管理平台具有清除树木、草丛、小动物等等； 2、支持存储一年报警数据，支持对所辖资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇总和展示，支持对报警进行确认处理； 3、支持查看视频预览、回放、报警信息，视频弹窗；支持在平台图上显示状态，支持在平台图上显示断路报警支持接收报警事件信息。 4、系统应支持集成第三方 SDK 接口协议；对接应急指挥调度平台需部署至指挥中心，用于周界接受周界报警，警戒雷达检测到运动目标会触发报警，联动声光威慑，同时报警上传到值班室，平台联动地图语音、文字进行报警提示，并联动显示该报警防区并联动视频监控。以有联防人员都能第一时间获取周界报警和现场视频，提高在突发情况下的处置效率。	海康	定制	杭州市	杭州海康威视数字技术有限公司	套	1	30000	30000	否	税率 6%
3 2	交换机	三层管理交换机，提供 24 个千兆电口，1 个千兆光口，支持 IEEE 802.3at/af，支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE802.3ab、IEEE802.3z 支持 6KV 防浪涌	新华三	H3C/LS-5120V3-28P-SI	杭州市	新华三技术有限公司	台	1	2000	2000	否	税率 13%
3 3	网线	非屏蔽六类网线	FGT	FGT-C6-L	上海市	上海汇海信息股份有限公司	箱	10	700	7000	否	税率 13%
3 4	电源线	RVV2*1.5	FGT	FGT-RVV2*1.5	上海市	上海汇海信息股份有限公司	米	1800	3.2	5760	否	税率 13%
3 5	布线及安装	定制	国产	定制	中国	国产	批	1	3000	3000	否	税率 6%
3 6	门禁控制器	1、通过门禁控制器联动控制门双向进出，门禁主要功能：支持双向互锁功能、反潜回功能、多重卡开门功能、首卡开门功能、超级卡和超级密码开门、在线升级功能、中心远程开门功能； 2.报警功能：支持读卡器防拆报警、门未关妥报警、门被外力开启报警、开门等待超时报警、胁迫报警、黑名单报警、非法卡超次刷卡	纽贝尔	CHD806D 2/D4	深圳	深圳市纽贝尔电子有限公司	台	38	2500	95000	否	税率 13%

30

		报警： 3、支持多人多组多时段组合管理，支持中心动态密码确认； 4、★数据传输采用 3DES 算法；上行通讯接口 TCP/IP 网络接口和 RS485 接口；下行通讯接口：RS485 和 Wiegand；合法卡/事件记录：5 万合法卡和 10 万刷卡记录（需提供检测报告证明）；输入接口：报警输入*4、门磁*4、开门按钮*4、Case 输入*4（类似继电器）、防拆*1；输出接口：开门继电器*4、报警继电器*4； 5、★提供符合国标 GB/T 37078-2018《出入口控制系统技术要求》安全等级 4 级标准产品检测报告证明文件。				公司						
3 7	门禁读卡器	1、★读卡距离：≤6cm；射频标准：ISO14443/ISO15693；读卡器三方权威机构检测报告证明，以检测报告数据为准； 2、工作频率：13.56MHz；支持卡类型：CPU 卡、ID 卡、防复制卡；IP55； 3、报警功能：防拆报警；密码键盘：12 键 ABS 按键，双屏按键设计，数字永不磨损；刷卡响应时间 ≤1 秒；LED 灯指示：工作状态指示、读卡成功/失败指示；蜂鸣器状态指示：读卡成功/失败指示； 4、通信接口：RS485 加密通讯；电源：DC 12V/10W；功耗：≤2W；应用环境要求：24 小时不间断连续工作； 5、★必须为安全可信的国产品牌。	纽贝尔	CHD602P	深圳	深圳市纽贝尔电子有限公司	台	76	600	45600	否	税率 13%
3 8	电插锁	可断电上锁和断电开锁自由调节	国产	定制	中国	国产	把	76	400	30400	否	税率 13%
3 9	闭门器	支持 90 度或 110 度定位	国产	定制	中国	国产	个	152	150	22800	否	税率 13%
4 0	网线	非屏蔽六类网线	FGT	FGT-C6-L	上海市	上海汇海信息股份有限公司	箱	15	700	10500	否	税率 13%
4 1	电源线	RVV2*1.5	FGT	FGT-RVV2*1.5	上海市	上海汇海信息股份有限公司	米	4500	3.2	14400	否	税率 13%

31

4 9	辅材及施工	定制	国产	定制	中国	国产	批	1	3000	3000	否	税率 6%
5 0	北斗定位终端	★定位方式：北斗定位； 定位精度：完全无遮挡情况下，定位精度可达5米； ★通讯方式：LORA； 天线类型：陶瓷天线； 实体按键：可用于紧急报警； 振动提醒：支持； 外部接口：触点充电与数据接口两种方式； 内置电池：<2000mAh 可充电； 充电时间：>2小时； 防水防尘：<IP65级。	喜讯	UHF01	深圳市	深圳市喜讯科技有限公司	个	12	800	9600	否	税率 13%
5 1	LORA 网关	★通讯方式：LORA； ★覆盖范围：完全无遮挡情况下，可覆盖1公里半径； 天线类型：外置全向天线； 外部接口：12—24V 电源、天线接口； 备用电池：<2000mAh 可充电； 外壳材质：金属； 安装方式：壁挂式安装； 防水防尘：不低于IP65级。	喜讯	DDX09	深圳市	深圳市喜讯科技有限公司	台	4	18000	72000	否	税率 13%
5 2	定位管理系统	实时定位：可以在电子地图上实时显示所有被定位人员位置，管理人员可轻松掌握所有人员动态数量和实时分布情况； 历史轨迹：系统能够记录每个被定位人员在不同时间的历史活动轨迹，何人何时在何地，随时都能轻松掌握； 电子围栏：可以将某些特定区域设为电子围栏，并为电子围栏添加有效时段，定位对象一旦触发设定规则，如提前离开或进入非授权区域，系统将发出报警信息； 低电报警：当定位标签的电量低于25%时，终端会产生低电提醒，当定位标签的电量低于15%且仍没有充电时，系统会产生低电报警； 身份识别：每个定位对象佩带的定位终端拥有全球唯一ID且不可更改，系统将终端与定位对象绑定后，利用终端唯一ID即可作为定位对象的身份ID； 人员管理：可以将定位对象的详细数据录入至系统内，并可实现修改、删除、查询篇管理功能。	喜讯	UIOT	深圳市	深圳市喜讯科技有限公司	套	1	30000	30000	否	税率 6%

53	服务器	1、12 盘位机箱 (2PCIE, 2x16) ; 2、Xeon 4110*2 ; 3、DDR4 2666 16G*2; 4、2GB SAS 12Gb 8 口 RAID 卡; 5、2TB 3.5 吋 7.2K 6Gb SATA 硬盘*3; 6、双口 1G RJ45 网卡; 7、电源模块 (550W 双模块); ★要求服务器各项不低于以上配置。	长城超云	R5210 G11	北京市	长城超云 (北京) 科技有限公司	台	1	20000	20000	否	税率 13%
54	交换机	三层管理交换机, 提供 24 个千兆电口, 1 个千兆光口; 支持 IEEE 802.3af PoE; 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3at; 支持 6KV 防雷保护	新华三	H3C/LS-5120V3-28P-SI	杭州市	新华三技术有限公司	台	1	2000	2000	否	税率 13%
55	辅助材料	网线、电源线、水晶头等	国产	定制	中国	国产	批	1	1000	1000	否	税率 13%
56	安装调试费	定制	国产	定制	中国	国产	批	1	3000	3000	否	税率 6%
57	跟踪球机	1、双镜头球机, 全景≥400 万、细节≥400 万; 2、内置 GPU 芯片≥2 个, 全景≥1/1.8 英寸 CMOS、细节≥1/1.8 英寸 CMOS; 3、最低照度: 全景: 彩色: 011lux@F1.0 黑白: 0011lux@F1.0 0Lux (白) 灯光开启、细节: 彩色: 051lux@F1.6 黑白: 0051lux@F1.6 0Lux (红) 外灯开启、; 4、最大补光距离全景白≥30m、细节≥150m; 5、镜头焦距: 全景: 4mm 细节: 4.8-115mm; 6、光学变倍: ≥24 倍, 数字变倍≥16 倍; 7、支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车检测、人员聚集、联动跟踪; 8、具有不少于 1 个 RJ45 网络接口、1 个 CVBS 视频输出接口、1 个音频输入接口、1 个音频输出接口、2 个报警输出接口、1 个 RS485 接	大华	DH-SDT-7C14BCD-XYZCB	杭州市	浙江大华技术股份有限公司	台	16	5000	80000	否	税率 13%

		口、1 个复位按钮和 1 个 SD 卡槽。 9、★在 IE 浏览器下，支持检测设备的出厂至今时间，上电运行时间、 高于 40 度环境下运行时间、低于-20 度环境下运行时间、环境温度介于-20℃到 40℃条件下累计运行时间、ICR 切换次数、水平、垂直旋转圈数、红外灯启用时间；变倍马达和聚焦马达拉伸次数、光圈切换次数、 系统内存总量和空闲容量、CPU 占用率和内存率； 10、★全景摄像头与细节摄像机互为 180°夹角监控。 11、防护等级 IP66。 12、其他安装配件电源、光电转换模块、支架等随设备标配。 上述加★参数必须出具公安部权威检测机构的检测报告，复印件加盖原厂家投标专用章或公章。										
5 8	交换机	三层网管交换机： 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps； 2、千兆 SFP 光口≥24 个，10/100/1000BASE-T 电口（Combo）、≥8 个，4 个万兆 SFP+光口； 3、支持 802.1Q VLAN、端口 VLAN、VLAN 虚接口； 4、支持端口链路聚合； 5、支持 STP/RSTP/MSTP/RRPP 二次环网协议； 6、支持 QoS、ACL、端口和流镜像； 7、支 Web 网管、命令行等多种管理方式； 8、支持丰富的三层路由特性，支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF V1/V2/V3 等。	新华三	H3C/LS-5500V2-28C-BI	杭州市	新华三技术有限公司	台	1	2000	2000	否	税率 13%
5 9	立杆	800CM 高	国产	定制	中国	国产	项	8	300	2400	否	税率 13%
6 0	立杆	3M 高	国产	定制	中国	国产	个	8	700	5600	否	税率 13%
6 1	光缆及熔接	定制	国产	定制	中国	国产	米	2500	2	5000	否	税率 13%
6 2	辅材及施工	定制	国产	定制	中国	国产	批	1	3000	3000	否	税率

												6%
6 3	手机安检门	1、人行通道尺寸:高度≥1980mm;宽度≥710mm;深度≤910mm; 2、产品重量:≤95kg; 3、★高温试验:室外型: +60℃±2℃、2h; (以公安部检验报告为准); 4、低温试验: 室外型: -20℃±3℃、2h; 5、★外壳防护等级: 室外型: IP54 (以公安部检验报告为准) 6、调节探测灵敏度:安检门应能从低到高地调节灵敏度,灵敏度应大于等于 100 个级别,总区及分区灵敏度均可调节; 7、电子产品探测:电子产品探测模式下灵敏度可调,符合标准姿势通过时,人员正常着装上的普通手表、金属纽扣、腰带、钥匙等金属通过时不报警,当携带或夹带手机、对讲机、手机锂电池、充电宝等电子产品时系统声光报警,并有图像上红字提示报警位置; 8、报警响应时间:手机进入探测区 1s 内,金属门发出报警指示,当测试物离开探测区后报警指示延迟应小于等于 1s; 9、计数功能:金属门应能记录有效受检人数和发生过报警的次数,并能复位清零; 10、抗静止金属物影响:金属门探测性能不受门体四周 20cm 范围以外大静止金属物影响。金属探测门性能不受地面 0.1m 以下金属结构影响; 11、抗周围运动金属物干扰:金属门不对门体四周 1.5m 范围以外的运动金属物产生报警信号; 12、浪涌(冲击)抗扰度:电源线:1kV;允许金属门性能暂时下降,能自行恢复正常工作,保存设置参数不丢失; 13、通行速度:在探测区域内,安检门应对通行速度 0.2m/s~2.0m/s 的应报警测试物正确响应并报警,试验 100 次,探测率应大于等于 95%; 14、★上电冲击试验:安检门电源开关快速通断 400 次后,正常上电开机,系统应能正常启动。(以公安部检验报告为准); 15、★稳定工作时间:稳定工作时间应大于等于 96h,待机期间不应出现误报警。(以公安部检验报告为准); 16、★环境自适应功能:安检门工作时,当周围环境中金属容量发生变化时,系统应能自动检测,并自动匹配合适的工作参数。(以公安部检验报告为准); 17、灯光报警提示:安检门门板上应安装有彩色灯带,在电子产品探测	快安	KA-M100	北京市	北京快安科技有限公司	台	1	55000	55000	否	税率 13%

		6、双口 1G RJ45 网卡; 7、电源模块 (550W 双模块)。 ★要求服务器各项不低于以上配置。				有限公司						
69	边界安全主机	1、吞吐量≥1.5G, 并发连接数≥200 万, 每秒新建连接数≥1.5 万; 2、支持≥8 个千兆电口, ≥2 个千兆光电复用口, ≥2 个 Bypass 接口; 3、支持路由模式、透明 (网桥、模式、混合模式); 4、支持安全区域划分, 访问控制列表, 配置对象及策略, 动态过滤; 5、可针对 HTTP/HTTPS 的安全策略来专门对 Web 应用提供保护; 6、支持 ssl 注入、跨站脚本、远程代码执行、木马病毒文件的防护; 7、配置防病毒、IPS 特征库升级授权	启明星辰	USG-FW-310-T-NF1608	北京市	北京启明星辰信息安全技术有限公司	台	2	8000	16000	否	税率 13%
70	狱情态势	监狱狱情态势实现对监狱、各功能监区内狱情实时警力、组织管理、外来人车、设备运行、安全生产、重要狱情以及其他安全监管动态信息的态势感知。	兴图新科	定制	武汉	武汉兴图新科电子股份有限公司	套	1	8000	8000	否	税率 6%
71	通讯录	支持对监狱纸质通讯录电子化管理, 支持快速查询展示通讯录人员、组织图像、姓名、职务、单位、办公电话、手机、传真、短号等信息, 支持一键电话呼叫; 针对指挥中心、分控值班室可一键联动监控图像; 支持对监狱单位通讯人员信息、通讯组织信息的维护、更新和数据同步。	兴图新科	定制	武汉	武汉兴图新科电子股份有限公司	套	1	8000	8000	否	税率 6%
72	视频点名	支持对省局视频点名业务的支撑以及对监狱各功能分控中心常态化的视频点名工作。	兴图新科	定制	武汉	武汉兴图新科电子股份有限公司	套	1	8000	8000	否	税率 6%
73	指挥会议	1、支持上连省局指挥会议系统, 下连监区分控指挥会议系统以及移动执勤点 (车、终端、指挥会议系统, 形成省局-监狱-监区-移动执勤点	兴图新科	定制	武汉	武汉兴图新科	套	1	8000	8000	否	税率

40

		四级指挥会议体系, 实现对监狱全域上下协同敏捷指挥调度; 2、指挥会议在视频会议基础上融合视频监控和显示控制功能, 支持在会议中调度视频监控进行协同研判分析, 支持对视频会议单个或者多个画面推送到监狱指挥大厅、分控中心大屏进行大屏会议。				新科电子股份有限公司						6%
74	广播调度	1、广播调度模块以 2.5D 地图为依托, 利用视频融合技术为广播“视觉赋能”, 实现可视化、实况化的远程广播喊话和音乐播放; 2、★支持广播联动视频监控, 在看现场监控画面时一键电话呼叫, 需提供相关功能软件截图。	兴图新科	定制	武汉	武汉兴图新科电子股份有限公司	套	1	15000	15000	否	税率 6%
75	监听对讲调度	1、监听对讲调度模块以 2.5D 地图为依托, 利用视频融合技术为对讲“视觉赋能”, 实现可视化、实况化的远程监听对讲; 2、★支持监听对讲联动视频监控, 在看现场监控画面时一键呼叫监听对讲分机, 需提供相关功能软件截图。	兴图新科	定制	武汉	武汉兴图新科电子股份有限公司	套	1	15000	15000	否	税率 6%
76	门禁控制调度	1、门禁控制调度模块以 2.5D 地图为依托, 利用视频融合技术为门禁“视觉赋能”, 实现可视化、实况化的远程门禁控制、门禁轨迹查询、门禁记录回溯。 2、★支持门禁联动视频监控, 在看现场监控画面时一键查看门禁状态, 对门禁设备开门、常开、戒严和恢复远程控制, 实时查看门禁刷卡信息, 需提供相关功能软件截图。	兴图新科	定制	武汉	武汉兴图新科电子股份有限公司	套	1	15000	15000	否	税率 6%
77	融合通信调度	融合通信调度模块实现对第三方集中通信客户端软件集成和调用, 支持在监狱安全监督与指挥决策平台集成并单点登录第三方集中通信客户端软件, 对融合通信后台服务提供的电话拨打、短信发送接口进行调度和融合应用。	兴图新科	定制	武汉	武汉兴图新科电子股份有限公司	套	1	15000	15000	否	税率 6%
78	实时警力调度	1、实时警力调度模块建立了监狱指挥中心-分控中心-防暴队-驻狱武警实时警力调度体系, 实现对监狱所有功能监区分控中心一键预览执勤现场画面、查看和快速呼叫当日值班人员、一键电话或者视频调度值班场	兴图新科	定制	武汉	武汉兴图新科	套	1	15000	15000	否	税率 6%

41

		所以及时通讯和文件传送,对防暴队、驻狱武警的一键电话呼叫或者视频调度。支持对云上指挥单位的值班全貌轮巡查看。同时支持接收上级单位的值班调度;				电子股份有限公司							
79	视频实时巡查	2、★支持对接门禁数据查看狱内值班领导、所有监区实时警力,包含警察照片、姓名和各监区实时警力人数,支持一键点击对警察进行语音呼叫,需提供相关功能软件截图。 1、视频资源集成支持对监狱监管场所视频、押解车载视频、无人机视频、4G 移动执法仪、布控球视频的统一集成管理和调度; 2、视频推送共享:支持向司法部、省司法厅、分署和推送实时直播流; 3、方案轮巡和计划轮巡:支持可视化设置轮巡方案和计划轮巡方案,支持对方案的一键启动和停止; 4、★视频融合控制:支持对选定单个或多个视频,一键点播、一键轮巡、一键上大屏,支持对点播资源云台控制、紧急上屏、翻页查看、分屏切换、点播轮巡模式切换,需提供相关功能软件截图; 5、★视联融合业务:支持视频监控与对讲对讲、座机电话、视频督查业务深度融合,在点播窗口一键呼叫画面内座机电话,对应监听对讲分机,一键生成督查单并下发督查业务,需提供相关功能软件截图; 6、资源个性化管理:支持视频资源按照监控点位、重点区域、应用场景切换,支持查看资源在线离线状态和各节点的数量统计; 7、支持信息管理,指挥协调,视频督察,安全复核,证据固定和应急处突功能。实现与安防智能集成平台系统、通讯调度系统的互联互通。	兴图新科	定制	武汉	武汉兴图新科电子股份有限公司	套	1	15000	15000	否	税率6%	
80	大屏实时巡查	大屏实时巡查模块建立了监狱局、监狱、监区大屏显示系统的多级网联形成跨域大厅图像联合调度机制,实现多场所大屏图像调度方案的集中编制,多大厅之间图像联合调度、同步观摩等。	兴图新科	定制	武汉	武汉兴图新科电子股份有限公司	套	1	15000	15000	否	税率6%	
81	录像回溯巡查	录像回溯巡查模块实现基于历史录像或者实时监控联动录像的视频监控巡查,对视频巡查发现的问题“所见即管”,实时警示或者生成督查记录单。	兴图新科	定制	武汉	武汉兴图新科电子股份有限公司	套	1	15000	15000	否	税率6%	

42

82	巡查记录表	巡查记录表模块实现巡查记录簿的电子化,自动推送抓拍督查记录到巡查记录板块,同时支持集成电子签名,实现巡查记录保全。	兴图新科	定制	武汉	武汉兴图新科电子股份有限公司	套	1	15000	15000	否	税率6%
83	督查督办	督查督办模块实现省局对监狱、监狱对监区两级督查事项的跟踪督办、催办和电话。	兴图新科	定制	武汉	武汉兴图新科电子股份有限公司	套	1	15000	15000	否	税率6%
84	督查通报	督查通报模块实现省局对监狱督查通报的接收,监狱对监区督查通报的下发。	兴图新科	定制	武汉	武汉兴图新科电子股份有限公司	套	1	15000	15000	否	税率6%
85	督查报告	督查报告模块实现基于监狱-监区两级检查督查记录的大数据分析报告的生成,支持推送给监狱领导在线查看报告内容。	兴图新科	定制	武汉	武汉兴图新科电子股份有限公司	套	1	8000	8000	否	税率6%
86	督查记录	1、督查记录模块实现基于监狱-监区两级检查督查记录的条件检索、督查记录筛选推送和督查记录导出; 2、★支持快速查看督查记录关联督查抓拍图片,一键直接呼叫反馈单位电话确认核实情况,支持一键查看督查事件关联录像,需提供相关功能软件截图。	兴图新科	定制	武汉	武汉兴图新科电子股份有限公司	套	1	8000	8000	否	税率6%

43

87	监狱周界防控	周界安全防范模块实现对监狱周界视频监控、周界视频智能分析预警、高压电网、微波对射、振动光纤防控状态进行全面感知、报警接收研判、防暴警力调度现场确认、分层分级处置、应急预案启动和报警记录查询。	兴图新科	定制	武汉	武汉兴图新科电子股份有限公司	套	1	8000	8000	否	税率6%
88	外来人车防控	外来人车防范模块实现对监狱外来人员、外来车辆进出监狱审批信息、身份核验、安检搜身、车间检查信息的复核、外来车辆进入现场、监内实时监控跟踪，安全检查录像快速回看；以及对异常情况的联动通讯调度处置。	兴图新科	定制	武汉	武汉兴图新科电子股份有限公司	套	1	8000	8000	否	税率6%
89	外出押解防控	实现对监狱外来人员、外来车辆进出监狱审批信息、身份核验、安检搜身、车间检查信息的复核，外来人车进入现场，实时监控跟踪，安全检查录像快速回看；以及对异常情况的联动通讯调度处置。	兴图新科	定制	武汉	武汉兴图新科电子股份有限公司	套	1	8000	8000	否	税率6%
90	外诊安全防护	外诊安全防护模块实现对罪犯外诊信息、看守警力信息、外诊实时监控和电子脚镣报警信息的集成感知以及对异常情况的联动通讯调度处置。	兴图新科	定制	武汉	武汉兴图新科电子股份有限公司	套	1	8000	8000	否	税率6%
91	罪犯释放防控	罪犯释放防控模块实现对监狱刑满释放罪犯刑满释放刑期起止信息核查、误放身份核验以及核验现场实时监控以及录像快速回看；以及对异常情况的联动通讯调度处置。	兴图新科	定制	武汉	武汉兴图新科电子股份有限公司	套	1	8000	8000	否	税率6%

44

92	会见管理防控	会见管理防控模块实现对罪犯会见身份核验、狱政管理、会见家属信息、会见席位装置和布局、现场视频监控信息的实时感知，支持对会见过程的远程语音监听、管控，对会见异常突发状况的通讯调度处置和处置记录保全，支持对历史会见信息、会见通话语音和会见过程录像的检索查看。	兴图新科	定制	武汉	武汉兴图新科电子股份有限公司	套	1	8000	8000	否	税率6%
93	禁闭管理防控	禁闭管理防控模块实现对监狱罪犯禁闭管理信息、管理预警信息、罪犯禁闭现场监控、禁闭室监听对讲和禁闭异常行为预警信息集成调度和应急处置。	兴图新科	定制	武汉	武汉兴图新科电子股份有限公司	套	1	8000	8000	否	税率6%
94	重点罪犯管控	★重点罪犯管控模块通过整合业务系统中关于罪犯会见、家属电话、离监押解、罪犯禁闭、罪犯医院就医、罪犯外诊住院、不同岗位罪犯管理信息以及结合罪犯一日活动时空信息定义罪犯“实时管控状态”，利用业务管理信息、时空物联物联、实时警力信息，辅助结合人脸动态识别、定位监管装置等动态跟踪设施，对重点监管罪犯实时定位跟踪管控，实现随时随地“找得着、管得到”。	兴图新科	定制	武汉	武汉兴图新科电子股份有限公司	套	1	8000	8000	否	税率6%
95	装卸区防控	装卸区防控模块实现对监狱生产车间装卸区实时监控以及录像快速回看；以及对异常情况的联动通讯调度处置。	兴图新科	定制	武汉	武汉兴图新科电子股份有限公司	套	1	8000	8000	否	税率6%
96	监狱警情中心	监狱警情中心模块实现监狱报警信息的接收提醒、报警处置、预案调度和历史记录查询。	兴图新科	定制	武汉	武汉兴图新科电子股份有限公司	套	1	8000	8000	否	税率6%

45

97	应急预案管理	应急预案管理模块支持对监狱文本应急预案的报送、预案库查看、更新维护的管理，支持接收省局应急预案管理模块审批信息、预案入库管理信息以及预案维护更新提醒信息；支持对监狱下辖各功能监区文本应急预案的汇总管理、审批、入库和审查管理。	兴图新科	定制	武汉	武汉兴图新科电子股份有限公司	套	1	8000	8000	否	税率6%
98	实战预案管理	实战预案管理实现对文本应急预案进行电子化、结构化编辑，建立基于应急预案内容的实战应急预案，在应急预案库中联动组织体系、应急调度手段、应急保障资源和信息，实现实战化应急预案制定和执行。	兴图新科	定制	武汉	武汉兴图新科电子股份有限公司	套	1	8000	8000	否	税率6%
99	应急演练管理	应急演练管理模块包括演练计划、演练方案、演练、演练总结。系统支持对演练计划的发布、演练方案的上传、演练过程数据记录以及演练结果的总结和评估。	兴图新科	定制	武汉	武汉兴图新科电子股份有限公司	套	1	15000	15000	否	税率6%
100	应急专家管理	应急专家管理模块实现对监狱应急专家信息的登记管理和查询。支持在应急预案启动中调度相关方向应急专家。	兴图新科	定制	武汉	武汉兴图新科电子股份有限公司	套	1	15000	15000	否	税率6%
101	狱情汇报上报	狱情汇报上报模块支持对监狱每日各监区警察、罪犯、会见、外来人员、进出车辆、收工、罪犯调动、狱内重大活动、其他狱情信息的汇报、查询、上报和下载，支持由各功能监区分别填报推送相应信息自动汇总以及由物联系统自动抓取推送相关信息。	兴图新科	定制	武汉	武汉兴图新科电子股份有限公司	套	1	15000	15000	否	税率6%

46

102	重点视频库	★重点视频库模块支持对监狱警察不规范执法、罪犯不规范行为、环境不安全状态、外来人车不规范管理以及安全监管重要环节等情况（清查号、车辆查验、出收工搜身、个别谈话、重点视频库记录生成、视频库回放，通知支持结合检查督查流程对异常情况进行督查单生成和下发整改。	兴图新科	定制	武汉	武汉兴图新科电子股份有限公司	套	1	15000	15000	否	税率6%
103	时空轨迹研判	时空轨迹研判模块实现对监内警察根据门禁刷卡信息进行时空轨迹跟踪查询，支持查看轨迹地图信息。	兴图新科	定制	武汉	武汉兴图新科电子股份有限公司	套	1	15000	15000	否	税率6%
104	外来人车研判	外来人车研判模块实现对监狱外来人员、外来车辆根据类型、数量、时段等多个维度进行可视化分析研判。	兴图新科	定制	武汉	武汉兴图新科电子股份有限公司	套	1	15000	15000	否	税率6%
105	警情信息研判	警情信息研判模块实现对报警类型、报警等级、报警处置、报警时段、报警录像等多个维度进行可视化分析研判。	兴图新科	定制	武汉	武汉兴图新科电子股份有限公司	套	1	15000	15000	否	税率6%
106	督查信息研判	督查信息研判模块实现对督查事件趋势、督查事件类型、督查整改时效、督查事件常发时段、被督查单位、督查事件常发区域等多个维度进行可视化分析研判。	兴图新科	定制	武汉	武汉兴图新科电子股份有限公司	套	1	15000	15000	否	税率6%

47

107	设备信息研判	设备信息研判模块实现对设备实时运行状态、设备类型、设备分布、设备维修、设备采集数据等等多个维度进行可视化分析研判。	兴图新科	定制	武汉	武汉兴图新科电子股份有限公司	套	1	15000	15000	否	税率6%
108	执勤工作台	执勤工作台模块支持基于监狱指挥中心各执勤时段的日常工作清单任务，对每日工作待办和工作任务进行可视化展示提醒，支持对当日工作任务内容支撑工具的推送，工具使用执勤记录记录查看，实现岗位驱动的集约化执勤办公。	兴图新科	定制	武汉	武汉兴图新科电子股份有限公司	套	1	15000	15000	否	税率6%
109	值班日志	值班日志模块支持对指挥中心纸质值班记录簿电子化，综合值班表信息、巡查督查信息，自动抓取值班记录关键信息，支持对指挥中心日常值班中领导交代、各监区电话、对讲反馈以及值班巡查中发现问题的值班记录，支持结合电子签名实现对值班日志内容的责任确认。	兴图新科	定制	武汉	武汉兴图新科电子股份有限公司	套	1	8000	8000	否	税率6%
110	值班表管理	值班表管理模块支持对监狱指挥中心值班人员、监狱机关处室干部以及技术运维、值班司机进行综合排班管理和值班信息查询；支持对指挥中心、各功能分控中心值班排班信息的分级查看、筛选导出以及推送给省局；支持对值班人员值班次数进行统计分析；支持对监狱指挥中心值班信息库维护，包含对值班人员请假的标注管理和自动化排班删除；支持对历史值班信息的检索和查看；支持对值班规则和参数的设置。	兴图新科	定制	武汉	武汉兴图新科电子股份有限公司	套	1	8000	8000	否	税率6%
111	物联网设备信息管理	物联网设备信息管理模块支持对监狱接入物联网设备基本信息管理以及物联网映射信息管理。	兴图新科	定制	武汉	武汉兴图新科电子股份有限公司	套	1	8000	8000	否	税率6%

48

112	物联网感知状态监控	1、物联网感知状态监控模块支持监狱物联网感知相关服务运行、用户在线、网络连接、设备状态的整体感知和物联网设备运行信息的查询和操作。支持一键选择问题设备快速在线报修； 2、★支持对安防接入资源统一管理和集约化状态监测，要求在一个功能模块界面查询摄像头、广播、对讲、电网、门禁、震动光纤、微波对射、智能分析、报警按钮、车底扫描、生命探测等设备的实时状态，需提供相关功能软件截图。	兴图新科	定制	武汉	武汉兴图新科电子股份有限公司	套	1	8000	8000	否	税率6%
113	物联网设备维修管理	物联网设备维修管理模块支持监狱物联网设备的故障在线报修、运维跟踪督办、运维检修反馈和维修记录查询。	兴图新科	定制	武汉	武汉兴图新科电子股份有限公司	套	1	8000	8000	否	税率6%
114	物联网维修知识库	物联网设备维修管理模块支持查看设备运维技术方案，能指导运维人员维修设备。支持运维技术方案的录入。	兴图新科	定制	武汉	武汉兴图新科电子股份有限公司	套	1	8000	8000	否	税率6%
115	电子地图航拍	针对省郑州女子监狱进行现场无人机航拍，提供监狱高空鸟瞰图、俯视图全景图以及监狱各楼栋图的航拍 2.5D 效果图。	兴图新科	定制	武汉	武汉兴图新科电子股份有限公司	套	1	8000	8000	否	税率6%
116	电子地图软件	电子地图模块基于无人机航拍 2.5D 建模和地理信息技术实现了对监狱全貌、监狱内各建筑楼栋、楼层建模图层的集中管理和业务应用，以监狱 2.5D 模型为依托，将一体化平台汇聚的安防警戒、智能应用、指挥通讯设施资源和产生的信息，监管警力、监内罪犯等信息，设施设备报警、技术分析报警、人工上报报警信息等“人、事、地、物、情”信息集约化分层分级汇聚到对应空间以及推动给对应人员，通过事件处理的流程要求进行数字映射，实现立体化、实战化、智能化的决策分析和调度处置。	兴图新科	定制	武汉	武汉兴图新科电子股份有限公司	套	1	8000	8000	否	税率6%

49

		能力： 6、具备端口复用能力，使用精简可控的端口完成数据通信； 7、具备接收综合管理服务软件统一管理、均衡调度； 8、具备对报警录像、临时录像、督查录像、巡查录像等重点事件的过程录像录制存储； 9、★支持与视频共享服务平台软件配套使用，拥有流媒体转发和录像录时服务软件著作权。																	
1 2 0	通讯调度服 务平台	1、互联互通能力：支持 H.323 体制视频会议系统、H.320 体制视频会议系统、固定电话系统业务融合及音视频调度；扩展支持对视频监控、IP 语音调度系统、集群对讲等多种视音频业务系统的融合连接。 2、具备视频点播、视频监控、视频会议、指挥指挥、功能、信令调度、媒体交换等调度管理能力； 3、具备对音视频转发服务软件、录时录像服务软件的统一管理、均衡调度能力； 4、具备对用户、设备、电话等资源统一管理能力和网关服务，可对移动端进行注册接入、信令传输、会话管理； 5、具备音视频和业务数据深度融合的接收与分发能力，提供广播、组播两种分发模式； 6、具备端口复用能力，使用精简可控的端口完成数据通信； 7、支持横向与公检法司数据协同、纵向与省局指挥平台无缝对接； 8、具备接入主流厂家的标准 SIP、ONVIF、GB28181 协议监控设备； 9、具备接入主流厂家的标准 H.323、SIP 协议电视电话会议终端； 10、视频标准 H.264、H.265；音频采样率 8KHz、16KHz、32KHz、44.1KHz；图像分辨率 QCIF、CIF、4CIF、720P、1080i、1080P、1920*1200；图像码流 256Kbps~3Mbps；图像帧数 25~60 帧/秒；支持主、子码流； 11、具备丢包重传能力，信令与媒体支持在最大 20% 的丢包环境中可靠传输； 12、具备用户权限管理，双向音视频通讯，电子白板等功能。 13、应支持对用户组、用户及角色进行增、删、改操作，同时可以按不同用户级别、组别和具体的用户名分别进行操作权限的分配，应支持双向的音视频通讯功能。应支持进行音视频通讯时可以共享电子白板，用户在进行操作时可以将白板共享给其他人进行查看； 14、具备树状级联管理、信令调度、数据同步等能力，纵向级联数 15、与指挥综合管理服务软件无缝对接信令互通、媒体互通，实现接入设备的数据采集，信息分级推送，报警联动分级推送功能； 16、国产化能力：支持飞腾、龙芯、麒麟、统信、达梦、人大金仓等国	兴图新 科	定制	武汉	武汉 兴图 新科 电子 股份 有限 公司	套	1	15000 0	150000	否	税率 6%							

52

		产化部署能力； 17、安全保密能力：支持信令及媒体加密传输能力，支持在通用安全、应用安全、数据安全等方面保障系统的自主安全； 18、统一运营能力：提供对系统设备、用户、终端等统一管理能力，主要包括编目管理、用户管理、设备管理、状态管理、权限管理、日志管理、升级管理、参数配置、告警管理等； 19、状态监测能力：对设备状态、人员状态、服务器性能、服务状态监控及上报； 20、媒体调度能力：提供节点间信令传递、媒体分路路由管理，对带宽差异、网络丢包、网络抖动、网络异常的处理；																	
1 2 1	语音融合网关	1、模块指标：提供 IP/TDM 双网络交换、中继接入功能，支持支持 SIP 中继、数字中继互联、模拟中继互联和模拟用户接入等功能。核心板卡双机冗余备份，支持板卡热拔插；配置电源；模块化设计，模块的种类、数量均可按需配备； 2、交换和呼叫处理功能：在脱离 IP 网络时支持语音通信、语音会议、指挥调度控制、会议控制管理等功能； 3、接口：提供程控电话（PSTN）、专线电话、多信令数字中继互联和用户线接口； 4、功能：支持静音抑制、回声抑制、丢包补偿、动态抖动缓存、DTMF/FSK 检测/抑制/生成； 5、交换容量：支持无阻塞交换容量不小于 512*512，支持扩展到 4096*4096，E1 接口容量不小于 100 个，用户接口容量不小于 3000 个； 6、电话会议能力：会议容量支持 120 方，单组播会议不少于 30 方； 7、数字中继类型：支持 DSS1（PRI、和中国 1 号信令等） 用户接口类型：支持数字用户 2B+D 接口、模拟用户、环路中继、磁石专线、四线接口、磁石接口、VoIP 接口等，模块的种类、数量均可按需配备； 8、接续故障率：内部呼叫接续故障率不大于 1/1000，出入中继呼叫接续故障率不大于 1/1000； 9、硬件故障诊断：对用户接口和中继接口的故障可定位到每一电路； 10、接口配置数量：不少于 E1 数字接口 4 路、2B+D 接口 2 路，FXO 接入 8 路、FXS 接入 8 路、磁石接入 2 路、四线接入 2 路、VoIP 接入 64 路； 11、电磁兼容：满足 GJB151B-2013 电磁兼容（EMC）的指标要求。需与通讯调度服务平台无缝兼容。	兴图新科	定制	武汉	武汉兴图新科电子股份有限公司	套	1	50000	50000	否	税率 6%							

53

1 2 2	出入口控制软件	1、信息登记审批。实现对监狱外来人员、外来车辆进出监信息的登记，审核流程的办理； 2、★外来车辆安全核查。实现对第三方车底扫描的集成和外来车辆进监时监狱 AB 门车底扫描图片和信息、车牌图片和识别信息、生命探测信息、外来车辆驾驶员信息人证比对结果，带入警察人脸识别结果，需提供相关功能软件截图。以及进监审核信息的信息集成，实现进监关键安全信息的审批核查，支持上报申请指挥中心对进监车辆进行安全复核，指挥中心批准后通知 AB 门管予以放行；支持外来车辆离监时关联进监核查记录，并自动保全出监关键记录信息。实现对外来车 登记、审批、进监、监内、出监过程的管理； 3、外来人员安全核查。实现对外来人员输入信息时，带入外来人员信息关联，实现安全责任人到，关联对外来人员身份、对、生物识别信息的集成和记录保全； 4、干警虚拟换证。支持对干警进出监门的虚拟换证功能； 5、出入口信息查询。支持对出入口安全管控实时记录的查询以及历史记录、支持查看所有相关审批信息、音视频图片数据、实现关键信息的保全； 6、出入口信息共享推送。支持向河南省监狱管理局推送会议的数据交换共享中心推送出入口人车进出实时信息和历史记录信息，实现省局对监狱出入口管理信息实时核查和监管。	兴图新科	定制	武汉	武汉兴图新科电子股份有限公司	套	1	50000	50000	否	税率 6%
1 2 3	安防设备和系统接入	1、支持对第三方工具管理系统的集成接入； 2、支持第三方生命体征监测系统集成接入； 3、支持第三方车辆定位跟踪系统的集成接入； 4、支持第三方人脸点名数据的集成接入； 5、支持手机安检门的集成接入； 6、支持车牌识别、阻车器、防撞柱、生命探测系统的集成接入； 7、支持防误放系统的集成接入； 8、支持雷球报警系统的集成接入（包含报警联动、雷球报警时监控画面的接入）； 9、支持门禁系统的接入； 10、云存储系统的应用（平台系统备份、重点视频库存储等）。	兴图新科	定制	武汉	武汉兴图新科电子股份有限公司	套	1	20000	20000	否	税率 6%
1 2 4	开发接口文件	提供可与安防平台数据交互的接口文件	国产	定制	中国	国产	套	1	20000	20000	否	税率 6%
1 2 5	资产管理模块	生产设备管理后台功能开发： 1. 实现资产登记（资产台账）； 2. 实现资产盘点标识（盘点并标注资产状态、）	国产	定制	中国	国产	套	1	2000	2000	否	税率 6%

54

1 2 6	移动应用支撑服务	3. 实现资产归还（对闲置资产归还劳动科）； 4. 实现资产调拨（劳动科根据需求资产分配到有需求的监区）； 5. 实现资产领用（调拨审批后监区领用）。 生产设备管理 APP 接口开发： 1. 实现资产登记、查询接口开发； 2. 实现资产盘点和状态标识接口开发； 3. 实现资产归还接口开发； 4. 实现资产领用接口开发。 生产设备管理 APP 应用功能开发： 1. 实现生产设备信息登记、查询应用功能开发； 2. 实现生产设备盘点和状态标识应用功能开发； 3. 实现生产设备归还应用功能开发； 4. 实现生产设备领用应用功能开发。	国产	定制	中国	国产	套	1	3000	3000	否	税率 6%
1 2 7	罪犯外出就医审批	外出就医业务流程后台开发： 1. 罪犯外出就医分监区呈报功能开发； 2. 罪犯外出就医监区审核功能开发； 3. 罪犯外出就医监狱政科室审核功能开发； 4. 罪犯外出就医监狱领导审批、打印、查询、统计功能开发。 外出就医业务流程 APP 接口开发： 1. 罪犯外出就医分监区呈报 APP 接口开发； 2. 罪犯外出就医监区审核 APP 接口开发； 3. 罪犯外出就医监狱政科室审核 APP 接口开发； 4. 罪犯外出就医监狱领导审批、打印、查询、统计 APP 接口开发。 外出就医业务流程 APP 开发完善： 1. 罪犯外出就医分监区呈报 APP 应用功能开发； 2. 罪犯外出就医监区审核 APP 应用功能开发； 3. 罪犯外出就医监狱政科室审核 APP 应用功能开发； 4. 罪犯外出就医监狱领导审批、打印、查询、统计 APP 应用功能开发。	国产	定制	中国	国产	套	1	3000	3000	否	税率 6%
1 2 8	会见录音复听	会见录音复听后台开发： 1. 实现罪犯会见记录查询； 2. 实现会见录音文件复听； 3. 实现会见录音复听结果反馈功能； 4. 实现会见系统对接和数据集成功能。 会见录音复听 app 接口开发；	国产	定制	中国	国产	套	1	3000	3000	否	税率 6%

55

58

说明：1. 货物分项必须与采购需求表中货物分项一致。

2. 设备规格参数如有详细描述可另作说明。

3. 投标人可对产品的特性和优点作详细说明。

采购人：中移系统集成有限公司 (盖单位章)