

(3) 报价明细表

单位：元

设备清单报价明细表

序号	名称	规格技术	单位	数量	参数偏差	品牌	单价	总价
1	手摇式三折病床	规格:L2150×W900×H500mm 1、床头、床尾采用ABS高级工程塑料一次而成，外形美观，装卸自如，抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良。 2、床面采用优质冷轧钢带一次压制成型，厚度1.2mm，M型设计，便于透气并具有防滑功能。表面无焊点，背部有钢管加强筋，采用双支撑结构，延长病床寿命。 3、床体骨架采用40*80*1.5mm，床腿采用50*50*1.5mm的成型方管焊接而成. 先进的焊接工艺. 焊接质量	张	100	正偏离	乐康	1950.00	195000.00



	优质. 床体坚固. 可承载$\geq 260\text{kg}$; 4、整体床体采用酸洗、磷化、水洗、氧化等一系列工艺, 全自动流水喷涂线, 使用阿克苏粉末静电喷涂, 色泽鲜亮, 附着牢固。 5、护栏采用折叠式护栏, 管材为优质铝合金材料, 护栏立柱上下连接件为ABS塑料材质, 坚固耐用, 使用方便, 护栏操作手柄具防夹手设计, 不使用时可折叠放于床框上, 操作方便。 6、四轮采用125mm豪华静音脚轮, 转动灵活, 稳定性强, 无噪音, 方便移动。配置不锈钢隐藏式摇把, 可以隐藏于床体, 避免不必要的伤害, 方便护理人员操作, 具有双向极限保护设置。丝杠采用						
--	--	--	--	--	--	--	--



		20mm/40Cr材质，不变形，回旋体为锌合金压铸工艺，丝杠结合部采用铜棒加工制作的铜母，与丝杠密切咬合密切、有效地防止磨损、噪音小，寿命长。						
2	床头柜	规格:L475×W475×H760mm 1、整体采用ABS高级工程塑料注塑成型，表面易清洗、擦拭，美观大方，抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良。 2、整体为三层，第一层为餐桌板，第二层为抽屉，抽拉灵活，无噪音，下部是大容积储物柜，内置隔板，方便使用。 3、配置：餐桌、抽屉、单拉门扇，两侧毛巾架及挂勾，方便实用。	个	100	无偏离	乐康	360.00	36000.00
3	输液架	规格：尺寸(mm)：φ 435×435×	个	200	无偏离	弗莱仕	230.00	46000.00

		1300/2260 材质：国标 SUS304型不锈 钢，不锈钢板材 厚度为1.0 mm。 1. 整体由优质不 锈钢材质制成， 美观大方，抗老 化，不生锈，坚 固耐用。 2. 输液架高度调 节轻松、灵活方 便，一体化精工 设计，手感舒适。 3. 新型快速锁 扭，快速锁紧和 松开，使用人可 单手调节。 4. 支撑底座配有 万向医用静音 轮，可随意移动。						
4	护理车	规格：1100×550 ×800（mm） 1：护理车一侧分 为上中下三层， 厚度0.8mm的不 锈钢板，且均带 有不锈钢护栏， 防止物品滑落； 另一侧带有帆布 带，可处理护理 病人后产生的垃 圾，以保持医院 清洁、卫生。 2：外型美观，平	辆	3	无偏离	乐康	1050 .00	3150. 00



		整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。 3: 配置优质高级静音脚轮，承重50kg重物时，推动轻松灵活，无蛇行行走及异常噪音。						
5	换药车	参数规格: 700*420*800mm 顶部带有托盘，车身带有盆架，桶架，配备不锈钢托盘、不锈钢盆，蓝色塑料桶。方便医护人员使用 左边带有抽屉，抽屉采用静音滑轨，抽拉轻松灵活，可存放一次性输液器、棉签、纱布等，方便实用。 不锈钢换药车由优质不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，耐腐蚀。左右两边配有推手，推手管为不锈钢圆管。	辆	3	无偏离	 乐康	1050 .00	3150. 00

		面板、车身、层板、抽屉厚度0.8mm 采用3寸万向轮4只，带刹车，高耐磨，无噪音，稳定性好，承重40kg重物时，推动轻松灵活，无蛇行行走及异常噪音。 外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。						
6	污物车	尺寸（mm）500×800×920 材质：1、整车采用国标SUS304型不锈钢材质，管壁厚度1.0mm。 2、整车外观表面无锋棱、毛刺等缺陷。 3、污物车内部配蓝色污物袋（颜色可选），材质为易清洁、防水材质，干净卫生，拆卸方便。 4、底部配有4个	辆	5	无偏离	乐康	2100.00	10500.00



		万向静音轮，坚固耐用，可在平整地面任意推动，任意转向。						
7	不锈钢担架车	尺寸：1950×600×800（mm） 1、该担架车采用优质Φ32和Φ25不锈钢管精心加工而成，管壁厚度均达到实际厚度1.0mm，保证了整体的坚固性。 2、大轮采用Φ590mm摩托车充气铝合金轮，耐用可靠。两个150MM特殊人造胶轮，宁静耐磨、转向灵活、防缠绕、适用于各种不同路况。 3、担架车床面采用1.0mm优质不锈钢板折弯而成，平整，透气。 4、两侧护栏上下翻动的关键部分弹簧，采用不锈钢专用弹簧，不生锈，能持久的保持弹性。 5、紧急情况下，担架车面可与车体分离，护栏可	辆	5	无偏离	乐康	2100.00	10500.00



		折放； 6、床面上有对角输液架插孔，为医护人员对病者进行急救提供方便。 7、不锈钢升降输液架，ABS紧固系统，内镶铜丝套，收放自如。 8、车体下面有一个不锈钢置物筐。 9、选配防水无缝PVC床垫（5cm厚度海绵）。 10、可以根据客户要求设计定做各种担架车、病人运送车。 配置：车体1辆、床垫1张、输液架1个、杂物架1个						
8	不锈钢屏风	折合后尺寸： 620*420*1900mm 产品规格 高度： 1900mm； 完全展开的宽度：2200mm； 产品特色 1、4折式屏风，框架为25mm厚度1.0mm圆管，底座38*38mm厚度	个	5	正偏离	乐康	1200.00	6000.00



		1. 0mm不锈钢方管焊接而成； 2、采用3寸医用塑包脚轮； 3、可水平式折叠。 4、屏风所用面料为涤纶布，维护简单，清洗容易，颜色可定制。 5、钢管整体焊接而成，折弯、打磨，表面光滑无毛刺，容易清洁且抗菌，避免出现使用时间一长出现管件生锈的情况出现。 6、产品用料上乘，工艺精湛，外观专业，可较好的提升使用单位的整体档次						
9	病历车 40层	型号：SHD-732韩式病历夹车（40格） 产品尺寸： 650*480*1060mm 包装尺寸： 720*550*1130mm 产品描述： 1. 台面采用ABS颗粒纯塑料注塑成型，配置透明	辆	6	正偏离	乐康	1580 .00	9480. 00



		软玻璃，方便清理。ABS材质凹形台面有效防止物品在台面滑行，强度高、色泽饱满契合医护使用环境；并配有辅助操作台。 2、立柱采用高强铝合金型材，耐磨抗蚀，美观精致。 3、ABS台面安装不锈钢三面围栏，不沾手印，避免物品掉落；简单 美观 容易清理。 4、ABS病历托架。可以放置40个病历夹； 5、车体右侧带有把手，推动方便自如， 6、四脚采用4寸防缠绕，医用静音轮，不脱胶，不粘落发，高精度深沟轴承，转动轻便，转向准确，打造出先天的静音效果，4刹脚轮设计更贴心。 7、可根据医护工					
--	--	--	--	--	--	--	--



		作需要，定制30格、50格配置 产品标准配置： ① 抽屉1层（含有两大三小隔板） ② 施可瑞万向轮4个						
10	治疗车	参数： 650*450*800mm 板面及抽屉材料采用SUS201#不锈钢板材，厚度0.8mm， 车体主架采用Φ25mm，δ1.0mmSUS201#不锈钢管加工、折压、焊接、打磨成型 中间带有抽屉，抽屉滑道采用三节静音式滑轮，抽拉灵活，无噪音。 可存放一次性输液器、棉签、纱布等， 治疗车分为上下两层，均带有不锈钢护栏，由Φ12mm不锈钢管加工而成，防止物体滑落。 下方配有杂物	辆	26	无偏离	乐康	1050.00	27300.00

		桶，不锈钢管制作的横撑增加车子稳定性。 外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。 配置优质高级静音脚轮，承重50kg重物时，推动轻松灵活，无蛇行行走及异常噪音。						
11	治疗台	尺寸：长*宽*高8000*650*2000mm 材质：通体304不锈钢 结构：柜子分为上中下三层，上层为两组透明玻璃对开门柜子，内置两层可移动隔板，中层为开放式工作台，工作下方为并排四个抽屉，抽屉下方两组不锈钢对开门柜子，内置可移动隔板。	个	2	无偏离	弗莱仕	5100 0.00	102000 .00
12	抢救车	一、规格：700×420×950（mm）	辆	3	无偏离	乐康	2100 .00	6300.0 0



		二、功能：不锈钢抢救车由优质不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，耐腐蚀。右边配有推手，推手管为不锈钢圆管。 三、材质： 1. 采用不锈钢材料进行弯折、压折、焊接成型； 2. 面板、车身、层板、抽屉、门料厚度 δ 1. 0mm； 3. 采用 3 寸万向轮 4 只，高耐磨，无噪音，带刹车，稳定性好； 4. 车坚实、美观大方、操作灵活方便。 四：产品性能： 1: 不锈钢抢救车车身分为上下两部分，上部大容积储物柜，内侧配置 15 个小药格。下部两门及两抽屉，抽屉采用静音滑轨，抽拉轻松灵活，可存放一次性输液器、棉签、纱布					
--	--	--	--	--	--	--	--




		等，方便实用。 2：外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。 3：配置优质高级静音脚轮，承重50kg 重物时，推动轻松灵活，无蛇行行走及异常噪音。						
13	器械柜	规格： 900*450*2000mm 材质：国标 SUS304型不锈钢。 结构特点： 1、整体由不锈钢板及玻璃经焊接、组装而成，焊接部位都为机器人焊接，焊口平滑、工整，抛光均匀，耐腐蚀，不生锈。 柜子门采用通体对开设计，美观整洁，柜子内置不锈钢隔板，隔板间隙可自由调节，可以满足不	个	4	无偏离	弗莱仕	4980.00	19920.00



		同需求的使用。						
14	敷料柜	规格：900×450 ×2000mm 材质：国标 SUS304型不锈 钢。 结构特点： 1、整体由不锈钢 板及玻璃经焊 接、组装而成， 外型美观，平整、 四角平行，表面 无锋棱、毛刺等 明显缺陷，各焊 接部件打磨平整 光滑，抛光均匀， 耐腐蚀，不生锈。 2、柜子上下两层 均为钢化玻璃对 开门设计，安全 性、可视性强， 方便拿取。 4、柜内配有加强 筋四棱活板，可 以上下自由调 节，方便耐用。 5、柜体下层储物 位置离地高度 20cm，达到医用 柜使用标准。 6、柜体上下两层 分别配有门锁， 可以满足不同需 求的使用。	个	1	无偏离	弗莱仕	4980 .00	4980. 00
15	诊断床	规格：尺寸1900	张	45	无偏离	乐康	750.	33750.



		×610×700mm 1. 床框、床腿使用国家大型钢铁公司出品厚度1.2mm优质镀锌管焊接喷涂制成，整床承重大。 2. 床面采用优质皮革及高回弹再生海绵，床面厚度≥40mm，触感柔软舒适。床面下部使用优质天然木质多层板，整床抗压能力强。 3. 床脚下方装有防滑静音脚套。					00	00
16	轮椅	1、车架为Q235碳素钢钢管材料，钢管直径22 mm、管壁厚度1.2mm； 2、表面采用喷塑处理，美观耐用。所用喷涂粉末为无毒、无害、无污染环保型材料； 3、刹车：看护手刹，安全可靠； 4、软靠背、软座垫：采用牛津帆布阻燃材料，内置海绵，柔软舒适，长时间乘坐	辆	10	无偏离	乐康	1303.00	13030.00



		不塌陷，缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷； 5、扶手：固定式皮革海绵材质，舒适性更佳； 6、脚踏板：铝合金材质，固定脚踏，脚踏板可调节； 7、轮椅配有安全带和护腿带，安全系数高； 8、前轮为8寸实心万向轮，耐磨性、减震性好，前叉采用双压力轴承，转动灵活，无卡滞； 9、后轮为24寸钢圈充气轮胎，内胎采用丁基胶材质，保气时间长，90天不用打气，长时间使用不跑气，双波浪防滑塑料手圈采用工程PP材质，强度高，韧性好，不易断裂。后轮采用13#的36根辐条； 10、产品主要技术参数：					
--	--	--	--	--	--	--	--



		1) 外形尺寸： 长：1060mm；宽： 640mm；高：890 mm 2) 座宽：460mm 3) 座高460mm 4) 座深：430mm 5) 扶手高度：260 mm 6) 靠背高：440 mm 7) 折叠宽度： 255mm 8) 最大荷载： 100 kg;净重量： 17kg;						
17	药品柜	尺寸(mm)：850× 390×1800 1. 整体由优质钢 材质制成。表面 经酸洗、磷化后， 静电粉体涂装， 环保无异。 2. 结构 整体分上中下三 层，上面门为嵌 入式玻璃，透明 度强，中间双抽 屉设计，导轨采 用三节静音导 轨；下层为双扇 对开门，采用内 镶式门拉，结构 牢固，可满足不 同需求。	个	13	无偏离	弗莱仕	1200 .00	15600. 00




18	推拿床	规格：尺寸1950×650×700mm 1. 床框、床腿使用国家大型钢铁公司出品优质镀锌管焊接喷涂而成，整床承重大，质量好。 2. 四个床腿之间采用横撑连接，床脚和床框之间采用三角撑加固，整床更加稳固，耐用。 3. 床面采用优质皮革及高回弹再生海绵，触感柔软舒适，多层柔软海绵床垫。床面下部使用优质天然木质多层板。具有高密度性，抗腐蚀性，抗压力性。 4. 面部呼吸孔采用符合脸型无线头皮革环绕，触感柔软舒适呵护面孔。 5. 床背板增加横梁，加固床体，增强承载能力，使整体床面更牢固。 6. 床脚下方装有	张	6	无偏离	乐康	750.00	4500.00
----	-----	--	---	---	-----	----	--------	---------



		防滑脚套，耐磨、移动静音。						
19	治疗柜	规格尺寸：长*宽*高 8000*650*2000mm 材质：通体304不锈钢 结构：柜子分为上中下三层，上层为两组透明玻璃对开门柜子，内置两层可移动隔板，中层为开放式工作台，工作下方为并排四个抽屉，抽屉下方两组不锈钢对开门柜子，内置可移动隔板。	个	3	无偏离	弗莱仕	5100 0.00	153000 .00
20	产后修复床	规格：尺寸1950×650×700mm 1. 床框、床腿使用国家大型钢铁公司出品优质镀锌管焊接喷涂而成，整床承重大，质量好。 2. 四个床腿之间采用横撑连接，床脚和床框之间采用三角撑加固，整床更加稳固，耐用。 3. 床面采用优质	张	4	无偏离	乐康	750. 00	3000. 00



		皮革及高回弹再生海绵，触感柔软舒适，多层柔软海绵床垫。床面下部使用优质天然木质多层板。具有高密度性，抗腐蚀性，抗压力性。 4. 面部呼吸孔采用符合脸型无线头皮革环绕，触感柔软舒适呵护面孔。 5. 床背板增加横梁，加固床体，增强承载能力，使整体床面更牢固。 6. 床脚下方装有防滑脚套，耐磨、移动静音。						
21	手法床	规格：尺寸1950×650×700mm 1. 床框、床腿使用国家大型钢铁公司出品优质镀锌管焊接喷涂而成，整床承重大，质量好。 2. 四个床腿之间采用横撑连接，床脚和床框之间采用三角撑加固，整床更加稳	张	7	无偏离	乐康	750.00	5250.00



		固，耐用。 3. 床面采用优质皮革及高回弹再生海绵，触感柔软舒适, 多层柔软海绵床垫。床面下部使用优质天然木质多层板。具有高密度性，抗腐蚀性，抗压力性。 4. 面部呼吸孔采用符合脸型无线头皮革环绕，触感柔软舒适呵护面孔。 5. 床背板增加横梁，加固床体，增强承载能力，使整体床面更牢固。 6. 床脚下方装有防滑脚套，耐磨、移动静音。						
22	带洞诊断床	规格：尺寸1950×650×700mm 1. 床框、床腿使用国家大型钢铁公司出品优质镀锌管焊接喷涂而成，整床承重大，质量好。 2. 四个床腿之间采用横撑连接，床脚和床框之间	张	7	无偏离	乐康	750.00	5250.00



		采用三角撑加固，整床更加稳固，耐用。 3. 床面采用优质皮革及高回弹再生海绵，触感柔软舒适，多层柔软海绵床垫。床面下部使用优质天然木质多层板。具有高密度性，抗腐蚀性，抗压力性。 4. 面部呼吸孔采用符合脸型无线头皮革环绕，触感柔软舒适呵护面孔。 5. 床背板增加横梁，加固床体，增强承载能力，使整体床面更牢固。 6. 床脚下方装有防滑脚套，耐磨、移动静音。						
23	治疗床	规格：尺寸1900×610×700mm 1. 床框、床腿使用国家大型钢铁公司出品厚度1.2mm优质镀锌管焊接喷涂制成，整床承重大。 2. 床面采用优质	张	9	无偏离	乐康	750.00	6750.00



		皮革及高回弹再生海绵，床面厚度 $\geq 40\text{mm}$ ，触感柔软舒适。床面下部使用优质天然木质多层板，整床抗压能力强 3. 床脚下方装有防滑静音脚套。						
24	诊断凳	1、规格：340×270×430mm； 2、材质：由凳架和凳面组成；凳架由40*20*1.2mm方管及20*20*1.2mm方管焊接经二度磷化后喷塑；凳面为PP加厚吹塑板；凳架下配梅花脚套，防滑，防止划伤地板。	张	19	无偏离	乐康	310.00	5890.00
25	升降按摩凳	1、规格尺寸： $\phi 340 \times H480-650\text{mm}$ 规格：2150×950×500 椅面坐垫和椅背全为电镀包蓝色PVC人革及海绵一体压缩成型，两边配有实木把手。 2、采用优质不锈钢材料制作，旋	张	21	无偏离	乐康	310.00	6510.00



		转升降，表面光滑平整。 3、布料采用优质皮革面料，坐垫耐磨承重性能好，经久耐磨。 颜色可根据客户选择。						
26	配药柜	规格：900×450×2000mm 材质：304不锈钢 结构：柜子分为上中下三层，上层柜子为透明玻璃对开门设计，中层为开放式可操作台面，下方有2个抽屉，抽屉滑轨为三节式静音滑轨（提供第三方滑轨检验报告）。 下部为不锈钢对开门储物柜，柜体内设有可移动隔板，可根据需要调整间距，方便储物。	个	3	无偏离	弗莱仕	4780.00	14340.00
27	抢救床	规格：1930*750*600/830mm 升降行程：230mm 参数： 1、车面采用ABS工程注塑料一次	辆	2	无偏离	乐康	4100.00	8200.00



		铸压成型，具有阻燃性高，耐腐蚀，韧性强等特点，四角分别设计有把手，方便护理急救人员操作。 2、床身镀锌钢管制成，外表粉体喷涂，起背采用优质气压系统，背部起升65°，操作简便，可单手操作； 3、整体升降采用摇杆式设计，升降行程600-830mm，摇把采用双向过盈保护，自动润滑功能。 4、平车底座为1.5mm冷轧钢板，采用模具一次性冲压成型，坚固耐用，稳定性强； 5、先进的中控刹车系统，四轮采用150mm豪华静音脚轮，转动灵活，稳定性强，					
--	--	--	--	--	--	--	--



		无噪音，方便移动。 6、床体前部带有氧气瓶托架，可放置5L氧气瓶，以便急救使用。 7、平车头尾带有对角输液架插孔，并配有1根输液架，方便患者输液； 8、辅助装置：带有厚度3CM牛津布车垫、2条安全绑带，在紧急运送病人时，可保护病人不从运送推车掉落，是急诊室、ICU、病房推运病人及当急诊床、ICU床的最佳选择。 基本配置 1、床体 1套 2、床垫 1张 3、护栏 1副 4、输液杆架 1根 5、氧气瓶架 1个					
--	--	--	--	--	--	--	--



		6、脚轮 4 个 7、摇把 1 套 8、产品说明书 1套						
28	穿刺床	规格：尺寸1900 ×610×700mm 1. 床框、床腿使用国家大型钢铁公司出品厚度 1.2mm优质镀锌管焊接喷涂制成，整床承重大。 2. 床面采用优质皮革及高回弹再生海绵，床面厚度≥40mm，触感柔软舒适。床面下部使用优质天然木质多层板，整床抗压能力强 3. 床脚下方装有防滑静音脚套。	张	1	无偏离	乐康	750. 00	750.00
29	配镜操作台	规格尺寸： 1500*650*800mm 采用304不锈钢，配备的有抽屉，方便医务人员进行操作，桌面容易清理，	个	1	无偏离	弗莱仕	3650 .00	3650. 00
30	眼睛展示柜	1. 规格尺寸： 1500*800*800mm 柜体：柜体采用	个	6	无偏离	弗莱仕	2516	15096



		优质密度板烤漆，采用环保无味漆。 2. 采用优质DTC五金合页及配件，所有五金件表面作电镀处理及防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固。 3. 柜体内部含灯带，上部为透明玻璃。						
31	口腔综合治疗台	规格尺寸： 10000*650*800mm 1、台面：采用医用抗菌亚克力制作，易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温以及具有阻燃性，无毒无辐射性，符合医院等高标准的环境卫生要求。 2、柜体：整体均采用一级电解钢板制作，骨架钢板厚度1.0mm，护板钢板厚度1.0mm。电解钢板表面采用抑菌粉末静电喷涂，有效抗大肠杆菌及	个	1	无偏离	弗莱仕	63800.00	63800.00



		金黄色葡萄球菌 大于 99.99%，喷 粉涂层厚度 60-80um，经高温 流平、固化等工 序，使喷塑涂层 耐腐蚀、耐冲击 性能符合国家标 准。 3、柜门：双层焊 接结构，内置加 强筋，门板内部 做静音处理、拉 手一体折弯制 作、柜门内侧装 有防撞贴；配有 标签盒。 4、抽屉：双层焊 接结构，内部做 静音处理，拉手 一体折弯制作； 5、吊柜及吊柜支 架：吊柜柜体内 配置分层板，由 四个钢制层板扣 支撑，每20mm可 自由上下调节高 度；吊柜门板根 据科室需求配 置，符合药物存 储规范要求。侧 板采用双层焊接 结构，内置加强 筋；吊柜支架配 置单层层板，钢						
--	--	--	--	--	--	--	--	--




		制层板扣支撑，每20mm可自由上下调节高度。 6、层板：由四个钢制层板扣支撑，每20mm可自由上下调节高度； 7、配件：优质三节静音滑轨、铰链、三合一连接件，阻尼合页。 8、不锈钢踢脚线：柜体整体底座采用优质冷轧钢板焊接，外贴不锈钢贴皮踢脚线，厚度1.0m;四脚底部配置四个可调螺丝结构专用地脚，尼龙压铸不锈钢螺杆，带橡胶包覆，可由专用工具调节水平及高度，根据室内地坪适当调整柜体的30-50mm高度；防潮、防锈、防滑、抑菌、耐腐蚀；						
32	化验室操作台（组）	规格尺寸： L*650*800mm 合计长度21米 1、台面：12.7MM厚实芯理化板，	张	1	无偏离	弗莱仕	2250.00	2250.00



		可抵抗105种酸、碱、强氧化剂腐蚀试剂，包括强酸、强碱,耐酸碱耐腐蚀； 2、柜体：采用1.0mm电解板或冷轧钢板，静电喷涂高温固化 3、配件：优质三节静音滑轨、铰链、三合一连接件，阻尼合页； 4、拉手：一字暗拉手与柜体一体折弯成型，配备的有水龙头，电源插座，						
33	中药调剂台	规格尺寸：1900*700*870mm 6排4层，每抽3个活动药盒，采用304优质不锈钢板材，柜体1.0厚，抽屉0.8厚，橡木面板，采用优质三折静音滑道，抽拉轻松，不易损坏，承重20kg以上，封闭空间设计，防鼠防串药。脚轮设计移动方便，坚固耐用	张	1	无偏离	弗莱仕	10980.00	10980.00
34	中药柜	规格尺寸：	个	3	无偏离	弗莱仕	1936	58080.



	(组)	1825*550*1900mm 6排8层加储物柜，每抽3个活动药盒，采用304优质不锈钢板材，框体1.0厚，抽屉0.8厚，橡木面板，采用优质三折静音滑道，抽拉轻松，不易损坏承重20kg以上，封闭空间设计，防鼠防串药，脚轮设计移动方便，坚固耐磨损					0.00	00
35	中药暂存柜	规格尺寸： 1825*550*1900mm 6排8层加储物柜，每抽3个活动药盒，采用304优质不锈钢板材，框体1.0厚，抽屉0.8厚，橡木面板，采用优质三折静音滑道，抽拉轻松，不易损坏承重20kg以上，封闭空间设计，防鼠防串药，脚轮设计移动方便，坚固耐磨损	个	1	无偏离	弗莱仕	19360.00	19360.00
36	西药调剂柜	规格：900×400×1800mm	个	1	无偏离	弗莱仕	1300.00	1300.00



		1. 柜体采用优质冷轧钢板材制作，经切割、折压、焊接成型，表面经酸洗磷化、静电喷塑处理加工而成； 2. 柜门采用开门式设计，整体一体化设计，使柜体更干净，不易产生细菌，上部玻璃门方便察看物品，均配备活动层板； 3. 配备不锈钢台面，耐腐蚀、耐清洗。便于器材管理清洁化，适合各种手术室功能需要，符合洁净标准。便于医护人员按需存取各类手术用品，内体设计简洁合理。						
37	西药柜	规格：900×400×1800mm 1. 柜体采用优质冷轧钢板材制作，经切割、折压、焊接成型，表面经酸洗磷化、静电喷塑处理加工而成；	个	24	无偏离	弗莱仕	1300	31200



		2. 上侧采用开放式设计，整体一体化设计，使柜体更干净，不易产生细菌， 3. 耐腐蚀、耐清洗。便于器材管理清洁化，适合各种手术室功能需要， 符合洁净标准。 便于医护人员按需存取各类手术用品，内体设计简洁合理。						
38	家庭医生服务箱	外箱尺寸：35cm×13cm×（29-42）cm 外箱材质：铝合金边框、铝塑面板、医用级PP托盘 外箱颜色：金属银 1、高强度铝合金边框搭配环保铝塑面板，铝合金拉铆钉固定，坚固耐用； 2、环保PP材质托盘双层分隔，增加收纳空间； 3、配置消毒清创、止血包扎及辅助用品、骨折	个	4	无偏离	乐康	650.00	2600.00



		固定、急救防护、 诊断治疗用品和 应急工具。						
39	输液连 椅	尺寸：1750×650 ×780cm 1. 椅脚、横档采 用60*30*1.2mm 优质钢管弯管焊 接制成，经酸洗 磷化高温静电喷 塑处理。 2. 座背采用优质 冷轧钢冲孔而 成，钢板厚度 0.6mm. 软垫采用 木板、高回弹海 绵及耐刮西皮钉 制而成，坐感舒 适不变形。 3. 每位中间带软 包皮扶手，扶手 宽度10cm，每位 配一根可升降不 锈钢输液杆。	张	10	无偏离	乐康	1100 .00	11000. 00
40	陪护椅	产品规格： 600*550*550/90 0 (mm) 展 开：1850*550*40 0/550 (mm) 主管为Φ38的管 材 1. 加固设计，承 重能力强， 2. 床腿装有塑胶	张	60	无偏离	乐康	730. 00	43800. 00

		套脚，防止与地面摩擦而产生噪音。 3. 采用高档皮革，面料柔软舒适，内置加厚海绵，舒适度良好，环保无异味 耐磨度高。 3. 头枕设计柔软舒适 头枕设计高低适当 有效呵护颈椎 4. 滑轮设计移动方便，底部有脚轮四个，拉出时轻松灵活，无噪音，接触地面的脚部配置塑料脚垫，防滑并保护地面 4. 金属部件表面采用高压静电喷塑 5. 该产品适用医院病人住院陪护用椅，轻松展开 一秒折叠，白天收起是一张椅子，晚上拉开便是一张床。 6. 床垫采用慢回					
--	--	---	--	--	--	--	--



		弹记忆海绵，舒适美观，能均匀分担载者压力，具有抗腐蚀、耐酸碱、透气、易于清洗等优点，可依据病人体温自然塑型，有效防止病人产生褥疮； 选配：ABS材质仿实木扶手						
总计								101921 6.00

注：投标报价包括投标人中标后为完成招标文件规定的全部工作而发生的人工费、材料费、包装费、运费、搬运费等的全部成本、保险、税金及利润，并考虑了应承担的风险及相关费用。

投 标 人：（盖单位公章）： 郑州尚泽商贸有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期： 2023 年 09 月 04 日

唐晓