

序号	名称	品牌	规格型号	数量	单价（元）
1	物证保全系统	海鑫	<p>海鑫物证保全系统 V3.3</p> <p>（一）系统建设</p> <p>1. 投标产品为成熟、稳定的产品，具有自主知识产权。</p> <p>2. 所投产品满足系统功能要求，符合用户实际需求。</p> <p>3. 物证保全系统根据公安部下发的《公安机关现场物证保管规则》文件要求，公安机关建立现场物证保管制度和现场物证保管系统，实时、动态、信息化管理现场物证，保证现场物证在保管、使用、送检、移送、处理等环节安全可靠、可溯源。</p> <p>▲4. 物证保全系统能够与“全国公安机关现场勘验信息系统”等相关系统对接，现场物证的唯一性编号、案事件情况、提取情况等能够从“全国公安机关现场勘验信息系统”读取复用，并清晰完整地记录现场物证的存放条件及位置、保管期限、调用流转、相关操作时间等信息（我公司已承诺中标公示后 3 日内进行对接演示，演示不成功，视为虚假投标，列入政府采购黑名单）。</p> <p>5. 提交现场物证时，提交人员同时提交《现场物证保管清单》。现场物证保管人员将相关信息录入现场物证保管系统，现场物证保管人员在专门的登记册上登记调用时间、调用事由、调用现场物证名称及编号、预定归还日期、审批人情况等事项，由调用现场物证人员与保管人员共同签名，并将相关信息在现场物证保管系统中记录。现场物证归还时，按照现场物证首次提交的要求与程序进行；现场物证保管人员核对原记录，对归还的现场物证拍照和记录，由归还现场物证人员与保管人员共同签名，在现场物证保管系统中记录相关信息。现场物证销毁前应当采取拍照、录像、扫描、测量等方式进行电子化固定并录入现场物证保管系统。</p> <p>（二）系统功能</p> <p>1. 保全信息通查</p> <p>▲案件情况、现场物证保管情况、档案保管情况的概况展示及统一查询。系统支持切换不同的保管单位来检索查询。已提供系统截图（见“其他资料-产品相关证明材料”部分）</p> <p>2. 物证入出库</p> <p>实现信息复用，减少重复录入，对物证进行入库、出库、归还等管理。可查看各清单所处流程节点的状态。</p> <p>3. 保全事项管理</p> <p>▲实现物证管理各个环节的处理和详细记录，包含待办事项和已办事项，支持物证入库受理、物证入库存放、物证出库审批、物证出库受理、物证归还受理、档案借阅审批、档案借阅受理、档案归还受理等功能。支持清单补打，清单留痕，查询记录导出。支持物证归还时，扫描出库清单或物证条码，快速归还。支持图形化页面快捷、批量选择存放位置，支持批量修改存放位置。支持扫描清单编号、物证编号快捷检索功能。已提供系统截图（见“其他资料-产品相关证明材料”部分）</p> <p>4. 物证信息查询</p> <p>4.1 现场物证台帐</p> <p>物证台帐管理分为保管登记台帐、借用登记台帐两大部分，可按照年、季度、月份生成台帐并导出台帐。</p>	1	190000.00

		<p>4.2 现场物证查询</p> <p>▲支持根据案(事)件名称、案件类别、物证名称、警情编号、案件编号、勘验编号、案发时间查询到物证室内长期保管的物证，包括在库的物证、出库的物证和处于非法出库状态的物证。已提供系统截图（见““其他资料-产品相关证明材料”部分）</p> <p>系统实现扫描清单编号、物证编号快速查询现场物证信息。可查看物证的详细信息、物证照片、物证溯源导图。支持查询结果列表的批量导出功能。</p> <p>4.3 出库归还查询</p> <p>支持根据出库时间、归还时间、案(事)件名称、物证名称、调用人员查询未归还物证、已归还物证、销毁物证和返还给受害人的物证信息。</p> <p>实现扫描检材/样本编号、受理编号、物证编号快速查询出库归还物证信息。支持查询结果列表的批量导出功能。</p> <p>4.4 物证室信息</p> <p>提供查看物证室平面图、各物证室分区及各分区下设备配备情况的功能，可单独查看每个分区的柜体库容情况，可单独控制该分区下的环控设备。</p> <p>5. 物证溯源导图</p> <p>▲记录物证的全生命周期，从现场勘查到检验鉴定到物证保管的全生命周期记录。以时间轴的形式固定物证交接、物证变化的时间节点。固定每一次物证交接的人员。固定物证的性状、数量变化，用照片的形式固定物证的状态。跟踪物证的移动轨迹，自动记录物证在各物证室间，实验室各科室间流转的详情。已提供系统截图（见“其他资料-产品相关证明材料”部分）</p> <p>6. 物证室管理</p> <p>物证室配置、物证室设备管理、物证室整理，物证分区以及物证柜类型需根据《公安机关物证保管室建设规范》文件要求。支持以图像化的展现形式，添加、编辑物证柜，支持物证柜列名称、节名称、物证箱名称的编辑功能。提供手动标记物证箱已满、未滿功能。</p> <p>7. 告警信息</p> <p>提供设备异常告警、非法出库告警、逾期归还告警、超期物证告警的功能。支持告警的查询以及列表的批量导出功能。</p> <p>8. 物证信息统计</p> <p>8.1 物证信息单位统计</p> <p>根据物证柜容量、物证室环境情况、物证室入出库数量、物证类型等，提供各类统计功能。</p> <p>9. 流程管理</p> <p>可根据不同组织机构设置不同的业务流程，管理物证入库受理、物证出库审批、档案出库审批流程节点，节点可自由配置，可提前预置审批意见。</p> <p>10. 标签打印设置</p> <p>提供标签自定义样式设计，可对物证标签模板进行自定义设计，包括采用一维码、二维码，标签上显示的案件信息、物证信息以及二维码内的详细内容等，可自定义设置标签的文字大小，条码大小，各文本位置。</p> <p>11. 物证历史数据导入</p> <p>通过原数据库地址、数据库用户、数据库密码以及原数据库与新数据库的对应关系，生成可导入新系统的 SQL 文件。</p>		
--	--	--	--	--

			<p>12. 保管单位设置</p> <p>可根据保管单位的不同，设置现勘系统接口地址、实验室系统接口地址、环控接口地址，可根据不同组织机构设置是否需要复用勘验信息、已录入过的案件信息，可设置物证价值、来源是否显示，可启用和禁用自动推荐存放位置功能。</p>		
2	物证智能终端软件	海鑫	<p>海鑫物证智能终端软件 V2.0</p> <p>1、智能终端软件提供物证保全系统与智能物证柜的衔接方案。</p> <p>2、物证系统将待办任务下发至智能柜智能终端软件，通过触屏完成开关柜体的操作，通过指示灯闪烁提示物证存放位置，辅助用户快速、精准地完成存取操作。也可在智能终端软件上进行变更保管位置等操作，所有信息会自动同步至物证系统。</p> <p>3、智能终端软件提供指纹注册、人脸注册功能。除支持传统的账号、密码登录外，还支持便捷的指纹验证登录、人脸识别登录。</p> <p>4、智能终端软件支持语音识别功能，采用先进的 AI 技术控制架体的移动、通风、合架。</p> <p>5、智能终端软件具有温湿度显示及柜体库容使用情况实时展示功能，通过灵活的配置，实现多业务、多场景切换使用，可控制智能密集柜进行合架、通风、指定列移动，可控制固定式物证柜打开和关闭。</p>	1	29500.00
3	木制结构受理台	海鑫	<p>海鑫 HX-SLT-M003</p> <p>1. 木制结构可分拆（E1 级高密度中纤板，贴进口胡桃木皮，环保烤漆，达到国家环保标准）</p> <p>2. 规格：1600mm×850mm×780mm（长×宽×高）</p> <p>3. 操作台符合人体工学设计，内部结构精细，为设备连接线提供隐藏设计</p>	1	25000.00
4	受理台专用办公椅	海鑫	<p>海鑫 HX-BGY-001</p> <p>1. 椅面材质：皮艺</p> <p>2. 功能特点：符合人体工学设计</p>	1	180.00
5	物证系统附属主机	戴尔	<p>戴尔 OptiPlex Tower 7020MT</p> <p>1. 显示器：戴尔 E2425HM，23.8 寸</p> <p>2. CPU：I5-12500</p> <p>3. 内存：8G</p> <p>4. 硬盘：512G 固态硬盘</p> <p>5. 光驱：DVDRW</p>	1	4800.00
6	高清物证拍摄仪	良田	<p>良田 S1500A3AF</p> <p>1. 规格：折叠直立式；124×300×390mm（展开）124×104×265mm（合拢）</p> <p>2. 像素：1500 万</p> <p>3. 最大分辨率：4416×3312，最大分辨率下能达到 25 帧</p> <p>4. 对焦方式：自动对焦</p> <p>5. 可拍摄尺寸：A3，A4</p> <p>6. 图片格式：JPEG，TIF，BMP，PNG，PDF</p> <p>7. 接口：USB3.0</p> <p>8. 三级触控补光：可以通过触控开关调整灯光的亮度，灯光亮度三级</p> <p>9. 单张纠偏：可在视频中通过绿框自动框选需要拍摄的文档，将文档摆正并且拍摄的时候自动去掉黑边</p>	1	1350.00

			10. 多张纠偏：可在视频中通过绿框自动框选多张需要拍摄的文档，将文档摆正并且拍摄的时候自动去掉黑边		
7	物证受理专用条码打印机	先擎	先擎 ZPT088-20 1. 与后台系统无缝对接，可通过网页设置打印机标签模板 2. 分辨率：203dpi（8 点/毫米） 3. 打印方式：热转印 4. 打印速度：150mm/s 5. 最大打印宽度：108mm 6. 条形码类型： （1）一维码：支持多种类型一维码 （2）二维码：支持多种类型二维码 7. 通信接口：USB 8. 最大碳带长度：300 米	1	1850.00
8	条码标签	海鑫	海鑫 HX-WZTM-M002 1. 规格：80mm×60mm，一卷 200 张 2. 类型：条码打印机专用 PET 卷纸 3. 打印纸规格：单层	1	55.00
9	碳带	海鑫	海鑫 JM341-300 1. 规格：90mm×300mm 2. 单轴专用全树脂热转印碳带	1	200.00
10	黑白激光打印机	惠普	惠普 LaserJet Pro P1106 1. 规格：349mm×238mm×196mm（长×宽×高） 2. 最高分辨率：1200dpi 3. 黑白打印速度：18ppm 4. 打印方式：激光打印 5. 首页打印时间：8.5 秒 6. 接口类型：USB 7. 介质尺寸：A4，A5，A6，B5 8. 页进纸盒：147×211-216×356mm	1	1850.00
11	二维影像条码扫描器	韦尔讯	韦尔讯 WNI-6030I 1. 规格：70mm×95mm×168mm（长×宽×高） 2. 抗震能力：1.5 米/5 尺跌落水泥面 3. 传感器：CMOS 阵列传感器 4. 传感器分辨率：752×480 像素 5. 光源：红色 LED×4 6. 读码角度：左右：±55°，前后：±55°，旋转：±180° 7. 最小解析度：1D：4mil(0.101mm) 2D：10mil(0.25mm) 8. 接口：USB	1	400.00
12	资料柜	海鑫	海鑫 HX-WJG-001 1. 规格：900mm×420mm×1850mm（宽×深×高） 2. 柜体钢板厚度：0.7mm	1	1800.00
13	物证整理封装	爱博士	一、抽真空机 爱博士 VS5500 1. 规格：400mm×190mm×85mm（长×宽×高），此机器内带切袋刀片+储袋盒；	1	1400.00

			2. 封口宽度: 30CM; 3. 整机重量: 2.3KG。 二、真空袋 材质: PET/AL/CPE 规格: 如下 70mm×100mm, 50 个/包 爱博士 VBS0710 100mm×150mm, 50 个/包 爱博士 VBS1015 160mm×160mm, 50 个/包 爱博士 VBS1616 160mm×250mm, 50 个/包 爱博士 VBS1625 220mm×300mm, 50 个/包 爱博士 VBS2230 250mm×300mm, 50 个/包 爱博士 VBS2530 280mm×300mm, 50 个/包 爱博士 VBS2830 280mm×400mm, 50 个/包 爱博士 VBS2840 220mm×5000mm, 2 卷/包 爱博士 VBR2205 280mm×5000mm, 2 卷/包 爱博士 VBR2805 以上各规格各选一包, 组成一套。		
14	晾晒架	溢彩年华	溢彩年华 CRU1500 1. 分类: 落地晾衣架 2. 功能特点: 升降, 可伸缩 3. 类型: 双杆式	1	450.00
15	物证通风橱	海鑫	海鑫 HX-WZG-TFC001 1. 规格: 1500mm×800mm×2350mm (长×宽×高); 2. 下柜含台面高度 850mm, 上柜高度 1500mm; 左右置式配重; 3. 钢板及喷涂: 采用 1.21mm 厚的上海宝钢优质冷轧钢板, 表面环氧树脂喷涂, 前处理经脱脂、环保型纳米陶化处理, 烘干后的钢制品送至喷粉室中进行内外静电喷粉, 其厚度 80 μm, 后经高温炉固化, 全程须经大型喷涂流水线一体化完成; 表面平整光滑, 无脱落、鼓泡、凹陷、压痕等; 4. 导流板: 采用耐腐蚀的高分子材料或类似材料, 置于通风操作区内侧, 采用三段式导流板设计, 使操作区污染气体作层流运动, 无气流死角, 不会产生紊流或涡流现象, 能迅速将操作过程中产生的不同比重的有毒有害气体排出; 5. 内衬板: 采用耐腐蚀的高分子材料或类似材料, 具有良好的化学抗性, 抗化学品溅出, 抗化学烟熏, 引导通风柜气体快速排出柜外, 进入排风管道; 6. 安全视窗: 良好的可视范围, 安全视窗的移动距离 750mm, 操作人员可实时监测实验情况, 5mm 厚钢化玻璃, 以确保安全; 7. 升降轨道、窗框、拉手采用全铝合金材质, 环氧树脂喷涂; 拉手部位设计良好的补风及导流效果使操作人员在拉手任何一点拉动升降视窗, 均可保证升降平稳不倾斜、阻力小无噪音。	1	11600.00
16	智能常规物证柜	海鑫	海鑫 HX-WZGT-M14 1. 投标产品为成熟、稳定的产品, 具有自主知识产权。 2. 每节规格: 955mm×600mm×2400mm (宽×深×高), 每节分为 5 层, 层高 398mm, 单面外侧有挡棒 3. 智能柜为装配组合式结构, 主要由立柱 1.5mm、层板 1.2mm、挂板 1.2mm、	24	6500.00

			<p>侧板 1.2mm、门板 1.2mm、单侧 U 型挡棒 0.8mm、底盘、地轨、传动装置、制动装置、防护装置等零部件组合而成。表面采用环氧型聚脂混合粉高压静电喷塑处理，轨道采用 20mm×20mm 实心 304 不锈钢，轨道两边安装 304 不锈钢护坡板，护坡厚度 1.2mm，每节、每层配置定位灯，彩色列显，配置坦克链，配置数人头功能红外感应器</p> <p>4. 固定列采用一块 18.5 寸彩色电容式安卓触摸屏，架体的移动、开启、关闭可由屏幕上的操纵开关控制，谢绝多块控制屏转接控制。</p> <p>5. 固定列包含指纹模块，温湿度检测模块，可实时检测并显示架体内温湿度值，温度、湿度区间用不同颜色区分。</p> <p>6. 智能柜与后台系统相衔接，可实时显示后台待办任务，支持批量处理入、出库任务。</p> <p>7. 智能柜与后台系统相衔接，可查看柜体内存放的物证信息、查看物证照片。</p> <p>8. 智能柜与后台系统相衔接，可在物证柜上对需要入库的物证，进行单个或批量重新选择存放位置操作</p> <p>9. 智能柜具有严格的安全设计方案，同时支持两种多生物特征识别（指纹、人脸）进行登录验证，支持与后台系统无缝对接。</p> <p>10. 智能柜多生物特征识别支持联网验证比对，所录入生物特征上报存储在后台系统中，支持一次录入，系统关联下的多种智能柜共用，无需重复录入。</p> <p>11. 智能柜支持语音控制，可通过语音控制智能柜的移动、通风、合架。</p> <p>12. 智能柜支持实时查看架体当前使用容量和总容量，可查看统计数据、告警日志、操作日志等。</p>		
17	智能大体、衣着物证柜	海鑫	<p>海鑫 HX-WZGT-M34</p> <p>1. 投标产品为成熟、稳定的产品。</p> <p>2. 每节规格：955mm×600mm×2400mm（宽×深×高），每节分为 2 层，每层顶部设有挂衣杆</p> <p>3. 智能柜为装配组合式结构，主要由立柱 1.5mm、层板 1.2mm、挂板 1.2mm、侧板 1.2mm、门板 1.2mm、底盘、地轨、传动装置、制动装置、防护装置等零部件组合而成。表面采用环氧型聚脂混合粉高压静电喷塑处理，轨道采用 20mm×20mm 实心 304 不锈钢，轨道两边安装 304 不锈钢护坡板，护坡厚度 1.2mm，每节、每层配置定位灯，彩色列显，配置坦克链，配置数人头功能红外感应器</p> <p>4. 固定列采用一块 18.5 寸彩色电容式安卓触摸屏，架体的移动、开启、关闭可由屏幕上的操纵开关控制，谢绝多块控制屏转接控制。</p> <p>5. 固定列包含指纹模块，温湿度检测模块，可实时检测并显示架体内温湿度值，温度、湿度区间用不同颜色区分。</p> <p>6. 智能柜与后台系统相衔接，可实时显示后台待办任务，支持批量处理入、出库任务。</p> <p>7. 智能柜与后台系统相衔接，可查看柜体内存放的物证信息、查看物证照片。</p> <p>8. 智能柜与后台系统相衔接，可在智能柜上对需要入库的物证，进行单个或批量重新选择存放位置操作</p> <p>9. 智能柜具有严格的安全设计方案，同时支持两种多生物特征识别（指纹、</p>	4	6200.00

			<p>人脸) 进行登录验证, 支持与后台系统无缝对接。</p> <p>10. 智能柜多生物特征识别支持联网验证比对, 所录入生物特征上报存储在后台系统中, 支持一次录入, 系统关联下的多种智能柜共用, 无需重复录入。</p> <p>11. 智能柜支持语音控制, 可通过语音控制智能柜的移动、通风、合架。</p> <p>12. 智能柜支持实时查看架体当前使用容量和总容量, 可查看统计数据、告警日志、操作日志等。</p>		
18	大型物证架	海鑫	<p>海鑫 HX-WZGT-J001</p> <p>1. 每节规格: 2000mm×600mm×2000mm (宽×深×高) 4 层</p> <p>2. 立柱 1.5mm, 横梁 1.2mm, 侧板 1.0mm, 层板 1.0mm</p> <p>3. 两侧配置侧板, 采用优质钢板制成</p>	1	5800.00
19	贵重物品保险柜	海鑫	<p>海鑫 HX-WZG-BXG001</p> <p>1. 规格 600mm×490mm×1200mm (宽×深×高)</p> <p>2. 颜色: 咖啡色</p> <p>3. 重量: 150kg</p> <p>4. 门板: 低碳合金板 10mm</p> <p>5. 柜体: 低碳合金 6mm</p> <p>6. 隔板: 1mm</p> <p>7. 保险柜里面有两层活动托板, 里面带有一个存储柜, 保险柜门 2 套机械开启锁和一套电子密码锁</p>	1	7100.00
20	生物物证柜	海尔	<p>海尔 HYC-310S</p> <p>1. 600mm×615mm×1950mm (宽×深×高), 侧开门</p> <p>2. 箱内温度: 2 至 8 度</p> <p>3. 制冷方式: 风冷</p> <p>4. 总有效容积: 310L</p>	1	9800.00
21	冰箱	海尔	<p>海尔 LTD-575WDS9U1</p> <p>1 级能效, 制冷方式: 风冷, 容积 550 升</p>	1	4850.00
22	立式冷冻柜	海尔	<p>海尔 BD-22GWEGLU1</p> <p>1. 595mm×635mm×1676mm (宽×深×高), 6 层抽屉, 侧开门</p> <p>2. 最低温度: -40 度</p> <p>3. 制冷方式: 风冷</p> <p>4. 总有效容积: 226L</p> <p>5. 冷冻能力: 10kg/12h</p> <p>6. 能耗等级: 1 级</p>	1	5200.00
23	紫外线消毒灯	雪莱特	<p>雪莱特 HJ-1401</p> <p>1. 功能: 杀菌台灯</p> <p>2. 操作方式: 遥控器控制</p> <p>3. 光源类型: 紫外线</p> <p>4. 功率: 38W</p> <p>5. 适用面积: 20 m²-50 m²</p>	3	300.00
24	监控系统	威森	<p>一、网络录像机 1 台 威森高清 VH-NVR2104F</p> <p>1. 硬盘驱动器: 支持 4TB 监控专用硬盘</p> <p>2. 可接硬盘数量: 2 个</p> <p>3. IPC 接入数量: 4 路 1080P30</p>	1	6900.00

	捷、 威森 高 清、 普联	<p>4. USB 接口: 2 个 USB 2.0</p> <p>5. 网络接口: 1x 10/100/1000 Mbps</p> <p>6. 支持协议: TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS, PPPoE, UDP, SSL, RTP, RTSP, NTP</p> <p>7. 视频解码标准: H.264 MP/BP (带双码流)</p> <p>8. 同步回放: 支持 4 路实时</p> <p>二、存储硬盘 2 块 希捷 ST2000VX000</p> <p>1. 类别: 监控级 3.5 寸硬盘</p> <p>2. 接口类型: SATAIII</p> <p>3. 容量: 2TB</p> <p>4. 缓存: 64M</p> <p>5. 转速: 7200 转</p> <p>三、网络摄像机 4 个 威森高清 VH-CN2100-27D</p> <p>1. 支架: 配套支架</p> <p>2. 传感器类型: 200 万像素逐行扫描 CMOS</p> <p>3. 红外照射距离: 40 米</p> <p>4. 视频编码标准: H.265/H.264/MJPEG</p> <p>5. 码流: 双码流</p> <p>6. 支持协议: IPv4/IPv6、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTP、DHCP、DNS、FTP、DDNS、PPPoE、SMTP、Onvif V2.3</p> <p>7. 网络接口: 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口</p> <p>8. 防护等级: IP66</p> <p>四、POE 交换机 1 台 普联 TL-SG1009PH</p> <p>1. 规格: 226mm×131mm×35mm</p> <p>2. 8 个 10/100/1000Base-T RJ45 端口支持 PoE+供电, 1 个 10/100/1000Base-T RJ45 上联端口</p> <p>3. 支持 IEEE 802.3x 全双工流控和 Backpressure 半双工流控</p>		
25	除湿 机	湿美 湿美 MS-860D 除湿量 60L, 试用面积 80-200m²	1	2700.00
26	温湿 度计	京度 京度 JDWS-A1 温度测量范围-20-40℃, 湿度测量范围 0-95%, 壁挂式	1	140.00
27	环境 检测 仪	绿驰 绿驰 DC03 可以检测甲醛, TVOC、PM2.5、PM10、空气综合质量	1	1500.00
28	碳带	海鑫 海鑫 JM341-300 1. 规格: 90mm×300m 2. 单轴专用全树脂热转印碳带	2	200.00
29	条码 标签	海鑫 海鑫 HX-WZTM-M002 1. 规格: 80mm×60mm, 卷 200 张 2. 类型: 条码打印机专用 PET 卷纸 3. 打印纸规格: 单层	5	55.00