

九、报价明细表

金额单位：元/人民币

郭书浩

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|----|----------------|----------|---|----|---------|-------|------------|----|
| 1 | 防滑处理 (核心产品) | 钰满亿、定制产品 | 项目名称和功能：在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑木地板，避免老年人滑倒，提高安全性。(根据服务对象实际情况可更改同档次防滑地板砖) 根据室内地面情况进行地坪整理，铺设隔离层，在铺设防滑地板，清理相关垃圾。 地坪整理使用石膏粉或者水泥大沙，防滑地板厚度 1.1cm | 平方 | 5649.65 | 227.5 | 1285295.38 | 无 |
| 2 | 高差处理 | 齐先生、定制产品 | 项目名称和功能：铺设水泥坡道或者加设橡胶等材质的可移动式坡道，保证路面平滑、无高差障碍，方便轮椅进出。 高宽长尺寸： 6mm*500mm*500mm26 个； 7mm*500mm*500mm12 个； 8mm*500mm*500mm6 个； 9mm*500mm*500mm19 个； 10mm*500mm*500mm14 个； 11mm*500mm*500mm6 个； 12mm*500mm*500mm4 个； 13mm*500mm*500mm6 个； 15mm*500mm*500mm4 个； 17mm*500mm*500mm4 个； | 个 | 114 | 110 | 12540.00 | 无 |

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|----|-------------|---------|---|----|------|-----|-----------|----|
| | | | 18mm*500mm*500mm9 个; 19mm*500mm*500mm2 个; 22mm*500mm*500mm2 个; 能承受高强度压力、安装牢固, 承重力超过 500kg。 表面凹凸纹理防滑设计, 具有抗压耐磨, 耐水防滑, 不变形, 过水槽设计可防积水。 | | | | | |
| 3 | 安装床边护栏(抓杆) | 恒生、定制产品 | 项目名称和功能: 辅助老年人起身、上下床, 防止翻身滚下床, 保证老年人睡眠和活动安全。 材质: 内管采用不锈钢材质, 能耐酸碱、具有硬度高, 外管材质为防滑胶管, 一体注塑成型, 不开裂、不变形; 防尘去静电、阻燃抗菌、抛光无气泡、无针孔。 扶手可固定、防侧翻、外管带凹凸防滑浮点及夜光圈。 底板材质: 高碳钢, 安装后的扶手稳定牢固, 承重力更强, 安全系数更好。 尺寸: 外管直径 35mm, 厚 4.5mm; 内管直径 25mm, 厚 1.0mm, 内管和外管之间有加强筋。 底座要求: 加厚加固底座, 底座的宽长 500mm*600mm。 | 个 | 1073 | 669 | 717837.00 | 无 |
| 4 | 安装扶手(一字型扶手) | 恒生、定制产品 | 项目名称和功能: 在老人活动区域安装扶手, 辅助老年人起身、站立、转身和坐下的一字形扶手。 一字形扶手长度为 600mm。 扶手支架及弯头为平行法兰, 一体式法兰座。 | 个 | 2582 | 105 | 271110.00 | 无 |

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|----|-----------------|-------------|--|----|----|------|---------|----|
| | | | 外管直径 35mm, 厚 4.5mm。内管直径 25mm, 厚 1.0mm。 内管和外管之间有加强筋。 杜绝工业二次废料生产, 颜色不能有色斑。 | | | | | |
| 5 | 安装扶手 (U 型扶手) | 恒生、定制 产品 | 项目名称和功能: 在老人活动区域安装扶手, 辅助老年人起身、站立、转身和坐下的 U 形扶手。 U 形扶手长 600mm, U 型高度 135mm, U 型加立柱 700mm; 管件连接: 采用双月牙啮口, 双向固定连接及无焊点。 扶手外管带防滑浮点, 直径 35mm; 内管为直径 25mm 的不锈钢管, 能耐酸碱、硬度高、抛光无气泡、无针孔, 扶手边缘 45 度导角, 防划伤。弯头和外管及固定三通一体注塑工艺; ABS 注塑+金属内铸丝。 底座为一体式不锈钢法兰座, 8*38mm 涨塞+4.8*38mm 不锈钢自攻丝固定, 以达到长期使用不易松动的作用。 | 个 | 25 | 99.6 | 2490.00 | 无 |
| 6 | 安装扶手 (L 型扶手) | 恒生、定制 产品 | 项目名称和功能: 在老人活动区域安装扶手, 辅助老年人起身、站立、转身和坐下的 L 形扶手。 L 形扶手尺寸是 700*500mm; 扶手表面采用纳米银离子抗菌材料, 加强安全, 医护型防摔, 远离高危细菌感染。 扶手支架及弯头为平行法兰, 一体式法兰座。 外管直径 35mm, 厚 4.5mm; 内管直径 25mm, 厚 | 个 | 30 | 97 | 2910.00 | 无 |

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|----|------------------|----------|--|----|------|-----|-----------|----|
| | | 郭书增 | 1. 0mm。 杜绝工业二次废料生产，颜色无有色斑。 | | | | | |
| 7 | 安装扶手 (上翻折叠扶手) | 永久亮、定制产品 | 项目名称和功能：在老人活动区域安装扶手，辅助老年人起身、站立、转身和坐下的上翻折叠扶手。 扶手面板采用PP材质，表面有良好的防滑效果。 底座采用 3mm 碳钢材质，扶手部分采用不锈钢矩形管，表面喷塑处理，高强度，等特点。 (底座尺寸 180*110*扶手长度 700mm)。 扶手可以上翻，可节约空间。 | 套 | 31 | 526 | 16306.00 | 无 |
| 8 | 配置淋浴椅 (折叠淋浴椅) | 恒生、定制产品 | 项目名称和功能：辅助老年人洗澡用，避免老年人滑倒提高安全性的折叠淋浴椅 折叠淋浴椅高：630-740, 深 370mm; 宽 529mm; 高度 5 档调节, 范围 106mm 坐板 430*375*50mm。 椅子可折叠收起立放可节省空间，方便移动。 两侧扶手可上翻，方便老人洗澡移动，扶手末端带 3 条 6 厘米以上防滑凹槽，抓扶感强，更安全。 坐板带 6 条 26 厘米长的横向弧形导水槽，前后各 2 个椭圆漏水孔，漏水口长轴 10 厘米，短轴 3 厘米，座板非普通平面，根据人体力学独特设计，坐感舒适。 高度 5 档可调节。 流线型倒三角低靠背设计，靠背下缘离地 530-640mm, 靠背上缘离地 630-740mm, 极少地遮挡使用者背部。靠背有 4 条弧形凹槽，美观 | 套 | 1043 | 643 | 670649.00 | 无 |

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|----|--------------------|----------|--|----|-----|-----|-----------|----|
| | | | 还能起到更好的防滑效果。靠背后面带 10 厘米长, 3 厘米宽的弧形凹槽抓口, 方便单手拎起移动。 支架 6063-T5 铝管, 厚 1.2mm, 宽 3 厘米; 表面氧化亮银耐刮蹭; 靠背材质 HDPE, 厚 4 厘米、坐板材质 HDPE, 厚 2.0mm。 | | | | | |
| 9 | 配置淋浴椅 (上翻折叠淋浴椅) | 永久亮、定制产品 | 项目名称和功能: 辅助老年人洗澡用, 避免老年人滑倒提高安全性的上翻折叠淋浴椅。 产品介绍: 一种带立腿、带靠背、带扶手的可折叠洗澡椅。 产品材质: 全 201 不锈钢喷塑+HDPE 吹塑座板+HDPE 吹塑靠背板+PP 扶手。 产品参数: 产品总长: 477mm、总宽: 576mm、总高: 820mm、折叠厚度: 240mm; 座宽: 455mm、座深: 306mm、座板厚: 40mm、扶手长: 290mm、扶手宽: 55mm、扶手到座板: 220mm、座板到靠背: 420mm。 | 套 | 31 | 650 | 20150.00 | 无 |
| 10 | 手杖 (四脚手杖) | 恒生、定制产品 | 项目名称和功能: 辅助老年人平稳站立和行走的四脚手杖。 支架: 6063T5 铝合金材料, 管直径 22.2mm, 管壁厚 1.3mm, 表面处理是阳极氧化处理。 握把: 工程塑料把手, 内置钢柱。 脚架: 高度不少于 10 档可调, 调节范围不小于 770-995mm。 底座: 管直径 19mm, 管壁厚 1.2mm, 表面处理是喷漆防锈。 脚垫: 防滑橡胶脚垫, 内含钢片, 防止磨穿; | 个 | 839 | 141 | 118299.00 | 无 |

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|----|------------|-------------|---|----|----|-------|----------|----|
| | | 郭书培 | 大四脚底座稳定性更高。 | | | | | |
| 11 | 手杖 (凳拐) | 恒生、定制 产品 | 项目名称和功能：辅助老年人平稳站立和行走的凳拐。 凳拐材质：要求铝合金骨架，橡胶脚垫；颜色：黑色手柄，黑色凳，咖啡色骨架。 高度 72cm，展开总宽度 28cm。 骨架 6063T5 高强铝合金材料，管直径 22.2mm，19mm，管壁厚 1.25mm，承重 100kg 以上。 握把是工程塑料把手，内置钢柱。 脚架是收起后单脚固定，展开后三脚固定，切换简单，结实稳定。 脚垫是防滑橡胶脚垫，防滑耐磨效果好，内含钢片，防止穿透，延长使用寿命。 采用阳极氧化工艺，表面颜色稳定不褪色，表面颗粒附着力强，能有效预防磕碰划伤。 | 个 | 73 | 139.5 | 10183.50 | 无 |

供应商名称：河南葆兔数字科技有限公司（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：郭书培（签字或盖章）

日期：2026 年 1 月 5 日